

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Les imprimantes multifonctions AltaLink B8000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, consultez le site www.connectkey.com.



| Spécifications système | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Vitesse en mode recto A4 (départ grand côté) A4 à B4 (départ petit côté) A3 (A3 départ petit côté) (La vitesse est réduite de 10 à 20 % lors de l'utilisation du départ manuel) | 45 ppm 36 ppm 31 ppm | 55 ppm 36 ppm 31 ppm | 65 ppm 49 ppm 42 ppm | 75 ppm 49 ppm 42 ppm | 90 ppm 54 ppm 47 ppm |
| Vitesse en mode recto verso automatique A4 (départ grand côté) | Jusqu'à 45 ppm (22,5 feuilles) | Jusqu'à 55 ppm (32,5 feuilles) | Jusqu'à 65 ppm (32,5 feuilles) | Jusqu'à 75 ppm (37,5 feuilles) | Jusqu'à 87 ppm (43 feuilles) |
| Cycle opératoire mensuel¹ | Jusqu'à 175 000 pages/mois | Jusqu'à 200 000 pages/mois | Jusqu'à 250 000 pages/mois | Jusqu'à 300 000 pages/mois | Jusqu'à 400 000 pages/mois |
| Volume d'impression moyen mensuel recommandé² | 15 000 à 75 000 pages | 20 000 à 100 000 pages | 25 000 à 110 000 pages | 30 000 à 125 000 pages | 50 000 à 150 000 pages |
| Disque dur / Processeur / Mémoire | Disque dur minimum 250 Go / 1,8 GHz Quad-Core / Mémoire système 4 Go | | | | |
| Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option, NFC Tap-to-Pair | | | | |
| Fonctions du contrôleur | Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, clonage de configuration, | | | | |
| Copie et impression | | | | | |
| Résolution de copie et d'impression | Copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu'à 1200 x 1200, 256 nuances de gris | | | | |
| Temps de sortie de la première impression (Prêt à imprimer à partir de l'état de préchauffage) | À la vitesse de 3,9 secondes | | À la vitesse de 4,9 secondes | | |
| Temps de sortie de première copie (Prêt pour copie à partir de l'état de préchauffage) | À la vitesse de 3,8 secondes depuis la glace d'exposition / 7,4 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso | | À la vitesse de 3,3 secondes depuis la glace d'exposition / 7,2 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso | À la vitesse de 2,9 secondes depuis la glace d'exposition / 6,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso | À la vitesse de 4,9 secondes depuis la glace d'exposition / 8,7 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso |
| Langage de description de page | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option) | | | | |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Copie et impression | |
|---|--|
| Fonctions d'impression | Impression depuis USB, impression protégée et chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification du travail, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut de l'application, impression recto verso (valeur par défaut), mise en attente de tous les travaux |
| Solution mobile (En option) | |
| Impression mobile | Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite |
| Connectivité d'impression mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ |
| Applis mobiles et Xerox® App Gallery | Xerox® App Gallery : Applis de connecteur cloud : Impression et Numérisation de/vers : Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ et Box® Applis de productivité : Xerox® Easy Translator Service Applis de gestion des périphériques : Code QR Applis de numérisation : Xerox® Scanning App for DocuShare® Pour voir la liste complète des applis disponibles dans Xerox® App Gallery, rendez-vous à l'adresse suivante : www.xerox.com/appgallery . |
| Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management & Mobility Service | Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en offrant cet ensemble de fonctionnalités sur une version serveur de la solution basée sur site et dans le cloud. |
| Numérisation | |
| Fonctionnalités standard | Destinations : Numérisation vers messagerie, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ; Formats pris en charge : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF simple/multipage, PDF chiffré ou protégé par mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A |
| Fonctions en option | ConnectKey® for DocuShare®. Autres solutions disponibles chez divers partenaires Xerox Business Innovation Partners |
| Télécopie | |
| Fonctionnalités standard | Fax Internet, travaux d'assemblage de fax, activation du fax serveur réseau |
| Fonctions en option | Transfert de fax vers le courrier électronique ou SMB, fax Walk-Up (options une ligne et deux lignes, comprend fax LAN) |
| Sécurité | |
| Fonctionnalités standard | McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), Nettoyage de disque dur, Chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), Authentification de messages par hachage SHA-256, Certification Common Criteria (ISO 15408), Impression/fax/numérisation chiffrés, Courriers électroniques sécurisés, Authentification réseau, TLS, SNMPv3, Journal d'audit, Contrôles d'accès, Autorisations utilisateur, Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE) |
| Fonctions en option | Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) |
| Comptabilisation | |
| Fonctionnalités standard | Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau |
| Fonctions en option | Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau disponibles auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Caractéristiques du périphérique | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Langues du panneau de commande | Anglais (US), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe | | | | |
| Accessoires | | | | | |
| En option | Magasin grande capacité (HCF) Kit magasin grande capacité (8,5 x 11/8,5 x 14 départ petit côté) (magasin grande capacité requis) (kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement) Kit magasin grande capacité (11 x 17/ départ petit côté) (magasin grande capacité requis) (kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2) Module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Perforation pour module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Module de finition grand volume (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090) Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (en option avec B8065/B8075/B8090) Pliage en Z / en C (en option pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse) Unité d'insertion post-traitement (en option pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse) Agrafeuse externe de travail incluse) Kit d'activation de carte à puce Fax Walk-Up (option une ou deux lignes, comprend le fax LAN) Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB Xerox® en option Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Kit d'option d'impression XPS | | | | |
| Interface pour périphérique étranger | « Périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte. | | | | |
| Alimentation électrique | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| Europe | Tension: 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A | | | | |
| Consommation électrique | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| En fonctionnement (moyenne) | 1 150 watts | 1 250 watts | 1 550 watts | 1 600 watts | 1 650 watts |
| Mode Veille | 45 watts | 45 watts | 310 watts | 310 watts | 310 watts |
| Mode d'économie d'énergie | 4 watts | | | | |
| Arrêt automatique/mode Veille prolongée | ≤ 4 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode veille : 1 minute) | | | | |
| Temps de démarrage (de la mise sous tension à l'écran d'accueil des services) | À la vitesse de 120 secondes | | | | |
| Prêt à imprimer Récupération depuis le mode veille | < 28 secondes | | | | |
| Conditions de fonctionnement | | | | | |
| Variation de température | 10 à 32 °C | | | | |
| Humidité relative | 15 % à 85 % | 15 % à 85 % | 15 % à 85 % | 15 % à 85 % | 15 % à 85 % |
| Niveaux de puissance sonore | Fonctionnement: 7,1 B(A); En veille 5,0 B(A) | | Fonctionnement: 7,2 B(A); En veille 5,0 B(A) | | Fonctionnement: 7,3 B(A); En veille 5,0 B(A) |
| Niveaux de pression sonore | Fonctionnement 56 dB(A), En veille 35 dB(A) | | Fonctionnement 57 dB(A), En veille 35 dB(A) | | Fonctionnement 58 dB(A), En veille 35 dB(A) |
| Dimensions et poids | | | | | |
| Configuration de base avec bac à décalage | Largeur: 850 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 113 kg | | | | |
| Avec module de finition Office (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | Largeur: 1 470 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 142,5 kg | | | | |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Pour module de finition Office avec plieuse/brocheuse (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | Largeur: 1 530 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 158,5 kg |
| Avec module de finition grand volume et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090 uniquement) | Largeur: 2 135 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 139 kg |
| Pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse, pliage en Z / en C, unité d'insertion de post-traitement) et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090 uniquement) | Largeur: 2 485 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 196,5 kg |
| Magasin grande capacité | Largeur: 1 995 mm Profondeur: 510 mm Hauteur: 510 mm Poids: 30 kg |
| Surface de travail (ne dépasse pas la largeur d'un périphérique équipé d'un magasin grande capacité) | Largeur: 285 mm |
| Certification du système/Conformité | |
| Certifications | Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications . |
| Gestion du papier | AltaLink B8045 AltaLink B8055 AltaLink B8065 AltaLink B8075 AltaLink B8090 |
| Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS) | |
| Capacité³ | 200 feuilles |
| Vitesse | Jusqu'à 140 images par minute (ipm) couleur (Recto) Jusqu'à 200 ipm noir et blanc (Recto verso) |
| Formats papier détectés | 125 x 138 mm à 297 x 432 mm |
| Grammages | 50 à 160 g/m ² |
| Magasin pour départ manuel | |
| Capacité³ | 100 feuilles |
| Formats | Formats personnalisés : A6 x A3 |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² |
| Magasin pour départ manuel | |
| Types de support | Standard (Bond) Cartonné Enveloppes Perforé Index Étiquettes À en-tête Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents |
| Magasins 1 et 2 | |
| Capacité³ | 500 feuilles chacun |
| Formats | Formats personnalisés : A5 à A3 |
| Grammages | 60 à 200 g/m ² |
| Types de support | Standard (Bond) Cartonné Glacé Perforé Index Étiquettes À en-tête Cartonné léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents (magasin 2 uniquement) |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Magasin tandem grande capacité | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacité ³ | Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles chacun | | | | |
| Formats | A4 | | | | |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² | | | | |
| Types de support | Standard (Bond) Cartonné Glacé Perforé Index À en-tête Cartonné léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé | | | | |
| Magasin à enveloppes (en option, remplace le magasin 2) | | | | | |
| Capacité ³ | Jusqu'à 50 enveloppes | | | | |
| Formats | Monarch, DL, C5 | | | | |
| Grammages | 75 à 90 g/m ² | | | | |
| Magasin grande capacité (HCF) en option | | | | | |
| Capacité ² | 3 300 feuilles Kits magasin grande capacité en option : 1 250 feuilles pour A4/Kit magasin grande capacité 8,5 x 14 ou 1 250 feuilles pour A3 Kit magasin grande capacité départ petit côté (en option) (Kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement) | | | | |
| Formats | A4 départ grand côté Kits en option pour le magasin grande capacité : A4 ou A3 (Kit départ petit côté pour B8065/B8075/B8090 uniquement) | | | | |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² | | | | |
| Types de support | Standard (Bond) Cartonné Perforé Index À en-tête Ordinaire Pré-imprimé Recyclé | | | | |
| Capacité totale | | | | | |
| Capacité totale du périphérique ³ | 8 000 feuilles | | | | |
| Finition | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| Bac à décalage (OCT) (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075) (requis lorsque le module de finition n'est pas associé) | | | | | |
| Capacité | Jusqu'à 400 feuilles 80 g/m ² | | | | |
| Module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | | | | | |
| Capacité du magasin supérieur | 250 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ² | | | | |
| Capacité du bac d'empilage | 2 000 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ² ou 1 000 feuille agrafées ou 750 feuilles avec double agrafage (A4) | | | | |
| Formats pris en charge dans le magasin supérieur | A6 à A3 | | | | |
| Formats pris en charge dans le bac d'empilage | A5 à A3 | | | | |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² | | | | |
| Agrafage multiposition | 50 feuilles de 80 g/m ² | | | | |
| Perforation (En option) Europe | Perforation 2/4 trous | | | | |
| Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | | | | | |
| Capacité du magasin supérieur | 250 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ² | | | | |
| Capacité du bac d'empilage | 2 000 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ² ou 1 000 feuille agrafées ou 750 feuilles avec double agrafage (A4) | | | | |
| Formats pris en charge dans le magasin supérieur | A6 à A3 | | | | |
| Formats pris en charge dans le bac d'empilage | A5 à A3 | | | | |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² | | | | |
| Agrafage multiposition | 50 feuilles de 80 g/m ² | | | | |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | |
|---|--|
| Perforation (En option) Europe | Perforation 2/4 trous |
| Capacité de création de fascicules³ | 40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m ² ou moins) |
| Formats de création de cahiers | A4 départ petit côté B4 départ petit côté A3 départ petit côté |
| Agrafage avec piqure à cheval | 2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m ² |
| Pliage (sans agrafage) | 1 à 5 feuilles non agrafées |
| Module de finition grand volume (HVF) (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090) | |
| Capacité du magasin supérieur³ | 250 feuilles |
| Capacité du bac d'empilage³ | 3 000 feuilles |
| Formats | A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² |
| Agrafage³ | 100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, départ petit côté et 4 points |
| Perforation (En option) Europe | Perforation 2 trous 4 trous et perforation 4 trous « suédoise » (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090) |
| Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (en option avec B8065/B8075/B8090) | |
| Capacité du magasin supérieur³ | 250 feuilles |
| Capacité du bac d'empilage³ | 3 000 feuilles |
| Formats | A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² |
| Agrafage³ | 100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, départ petit côté et 4 points |
| Perforation (En option) Europe | Perforation 2 trous, perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous |
| Capacité de création de fascicules³ | Avec butée de magasin en position haute : 30 cahiers (1 à 15 feuilles par cahier) Avec butée de magasin en position basse : Illimitée |
| Formats de création de cahiers | A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm |
| Grammages pris en charge par la plieuse/brocheuse | 60 à 216 g/m ² |
| Agrafage avec piqure à cheval³ | Agrafage à cheval (2 à 15 feuilles / fascicule de 8 à 60 pages) |
| Pliage | Pliage en V (1 à 5 feuilles non agrafées) |
| Unité de pliage en Z / en C (en option pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse) | |
| Capacité³ | 50 feuilles ou capacité illimitée avec butée de magasin en position basse |
| Formats | A4 / 210 x 297 mm |
| Grammages | 60 à 105 g/m ² |
| Unité d'insertion post-traitement (en option avec le module de finition grand volume ou le module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse) | |
| Capacité³ | 250 feuilles |
| Formats | A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm |
| Grammages | 60 à 216 g/m ² |
| Agrafeuse externe | |
| Capacité³ | Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Copie | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|--|--|----------------|--|--|--|
| Temps de sortie de première copie | À la vitesse de 3,8 secondes depuis la glace d'exposition / 7,4 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso | | À la vitesse de 3,3 secondes depuis la glace d'exposition / 7,2 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso | À la vitesse de 2,9 secondes depuis la glace d'exposition / 6,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso | À la vitesse de 4,9 secondes depuis la glace d'exposition / 8,7 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso |
| Faces (entrée:sortie) | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1 | | | | |
| Quantité | 1 à 9 999 | | | | |
| Résolution(max) | Jusqu'à 600 x 600 ppp | | | | |
| Réduction/agrandissement | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %. | | | | |
| Accès simultané | Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, fax et numérisation) | | | | |
| Fonctions de copie | <p>Annotation et marquage Bates™ (avec couleur réglage capacité et taille de police) Authentification pour accès aux services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format sélectionné Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Création cahiers Assemblage des travaux : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : Vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Impression en N en 1 (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Agrafage Transparences</p> | | | | |
| Xerox® Copier Assistant® | Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile de l'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour en savoir plus ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur www.xerox.com | | | | |
| Impression | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| Temps de sortie de première page | À la vitesse de 3,9 secondes | | À la vitesse de 4,9 secondes | | |
| Résolution | Jusqu'à 1200 x 1200, 256 nuances de gris | | | | |
| Fonctions d'impression | <p>Valeurs par défaut de l'application Activation / Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Autorisations utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution - standard, haute, améliorée) Identification des travaux (Identification d'impression ou page d'ouverture, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Fax LAN (kit fax en option requis) Mise en page / Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page cahier Finition Adaptation aux nouveaux formats Mise en attente de tous les travaux Sélection de papier par attribut Jeu échantillon Travail enregistré Impression protégée avec effacement programmé Pages spéciales (programmation de pages spéciales : couvertures, insertions, pages spécifiques) Conservation et rappel des paramètres de pilote Fonctionnalités durables (paramètres intelligents Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des pages d'ouverture et identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)</p> | | | | |
| Impression depuis USB | Permet l'impression Walk-Up® à partir d'un port USB de type A sur le panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL | | | | |
| Systèmes d'exploitation | <p>Microsoft® Windows® Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64</p> | | | | |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Impression | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Protocoles réseau | TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés | | | | |
| Protocoles d'administration | DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS | | | | |
| Polices | PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master | | | | |
| Xerox® Mobile Express Driver® | Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique. | | | | |
| Xerox® Global Print Driver® | Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. | | | | |
| Xerox® Pull Print Driver | Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres. | | | | |
| Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers... | | | | | |
| Fonctions | Services pris en charge : Fax, fax Internet, courrier électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge | | | | |
| Numérisation | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| Accès simultané | Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés) | | | | |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 140 Images par minute (ipm) (Recto) couleur Jusqu'à 200 (ipm) (Recto verso) noir et blanc | | | | |
| Résolution | 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp | | | | |
| Profondeur de pixels | 1 bit (noir et blanc), 8 bits (Échelle de gris), 24 bits (couleur) | | | | |
| Zone de numérisation maximale | A3 | | | | |
| Gestion des modèles de numérisation | Prise en charge de 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphériques vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation | | | | |
| Protocole d'archivage réseau | SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS | | | | |
| Compression de fichiers | Couleur TIFF (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) Noir et blanc TIFF (compression G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle/OCR et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression -pour Noir et blanc et dans MRC-) PDF linéarisé / PDF/A | | | | |
| Champs de gestion documentaire (métadonnées) | Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers fichier : • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Personnalisation champs affichés sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables | | | | |
| Fonctions de numérisation | Documents multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10) | | | | |
| Numérisation vers courrier électronique (Standard) | | | | | |
| Fonctions de numérisation | <ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Signature de courrier électronique (option carte à puce requise) Envoi automatique à soi-même | | | | |
| Accès annuaires | Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules) | | | | |
| Numérisation vers... (Standard) | | | | | |
| Fonctions | Numérisation vers USB Numérisation vers fichier réseau (utilise les entrées du carnet d'adresses unifié) Numérisation vers répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers réseau Numérisation vers courrier électronique | | | | |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Numérisation des flux de travail (En option) | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Logiciel de numérisation | Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2 | | | | |
| Applis de numérisation et Xerox® App Gallery | Numériser vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ et Box® Pour découvrir la liste complète des applis disponibles, consultez App Gallery : www.xerox.com/appgallery . | | | | |
| Sécurité | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP Authentification locale (base de données interne) Authentification par carte à puce - compatible carte PIV/CAC 144 k (clé de certificat 2 048 bits) / .NET Données sécurisées Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce) Numérisation chiffrée vers courrier électronique PDF chiffré / protégé par mot de passe (pour les modèles de numérisation réseau et de numérisation vers courrier électronique uniquement) Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2 Extension Autorisation <ul style="list-style-type: none"> Accès SA basé sur les données d'identification réseau Autorisation par utilisateur et par service Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex.couleur restrictions d'accès ou de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante Accès réseau sécurisé Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X Sécurité intégrée McAfee®, Port désactivation des ports, dont les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE) Certification Critères Communs accordée pour tout le système par NIAP conformément au profil de protection HD pour les imprimantes v1.0 (HCD-PP v1.0) | | | | |
| Télécopie | AltaLink B8045 | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| Fonctions télécopie serveur réseau | | | | | |
| Compatibilité | ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions Xerox Business Innovation Partner | | | | |
| Zone de numérisation maximale | A3 | | | | |
| Fonctions d'envoi | Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste des destinataires (50 numéros maximum) Travail d'assemblage, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte) | | | | |
| Fonctions de télécopie d'impressions | Impression recto uniquement ou recto verso, agrafe, impression protégée | | | | |
| Résolution de transmission | Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp | | | | |
| Fonctions de télécopie Internet | | | | | |
| Compatibilité | Transmission directe de documents prêts à imprimer à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique | | | | |
| Accès annuaires | Utilise Carnet d'adresse unifié | | | | |
| Envoi/Réception | TIFF multipage, PDF images uniquement | | | | |
| Résolution | 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp, profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc) | | | | |
| Protocoles réseau | SMTP (envoi), POP3 (réception) | | | | |
| Conformité | Conforme ITU-T T.37 | | | | |
| Fonctions de télécopieur | | | | | |
| Compatibilité | ITU (CCITT) Groupe 3 | | | | |
| Vitesse / Modems | Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA Utilise T38 (en option) | | | | |
| Compression / Vitesse | MH/G3, MMR/SG3 | | | | |
| Résolution | Envoi Walk-Up : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés | | | | |
| Télécopie Fonctions d'envoi | Fax LAN (fax depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de fax État des travaux page par page sur le périphérique Démarrage différé, Assemblage de travaux, Favoris Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Fax PSTN Envoi groupé (selon capacité de la mémoire) | | | | |

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

| Fonctions de télécopieur | |
|---|---|
| Télécopie Fonctions de réception | Impression recto ou recto verso Avec ou sans agrafage Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique ou automatique Sélection du magasin de réception Jusqu'à 200 messageries protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique |
| Transfert de télécopie | Transfert vers courrier électronique ou SMB Transfert de fax Réception uniquement |
| Rapports de télécopie | Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, fax en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de messagerie électronique, rapport de diffusion |
| Accès annuaires | Utilise Carnet d'adresses unifié Envoi groupé de télécopies possible |
| Renumerotation automatique | Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences pays) Intervalles de 1 à 25 minutes |
| Renvoi automatique | Jusqu'à 5 tentatives |
| Gestion du périphérique | |
| Support de gestion | SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2 |
| Xerox® CentreWare® Web | Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour du système ainsi que des fonctions élémentaire de comptabilisation et de gestion des immobilisations. • Exige Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer à partir de la version 8.x. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView® |
| Novell NDPS/NEPS | Application de passerelle serveur : Centralisation de gestion centralisée. |
| Xerox® Device Manager | Xerox® Device Manager recueille et gère les données utilisées pour prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les périphériques connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, dans l'ensemble de l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation |
| Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP | Associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, Xerox assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions |
| Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option) | Fournit une intelligence intégrée qui permet d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise avec les types de périphériques PostScript Xerox® pour environnement SAP R/3 et avec les polices de codes-barres Xerox® Font Center. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.office.xerox.com/software-solutions . |
| Xerox® Barcode Pro PS (en option) | Permet l'impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en sauvegardant le logiciel Xerox® ainsi que les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) assurant la prise en charge de l'impression PostScript. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.office.xerox.com/software-solutions . |
| Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés | |
| État du périphérique | Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant |
| Soumission de travaux | Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection de fonction de sortie (recto verso, sortiecouleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de diffusion (immédiate, jeu échantillon, différée et protégée, enregistrement des travaux ou réimpression) |
| Administration des périphériques | Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance |
| Navigateurs | Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12 |
| Support | Installation des pilotes d'imprimante / de numérisation et assistance en ligne via une page Web |
| Langues prises en charge | Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe |

| Services distants | |
|---|--|
| Relevé automatique des compteurs (AMR) | Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu. |
| Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR) | Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement. |
| Assistant de maintenance | Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité. |

Comptabilisation

Comptabilisation standard Xerox®

| | |
|-------------------------|---|
| Suivi | Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques |
| Comptabilisation | Jusqu'à Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à Jusqu'à 498 comptes de groupe (service) |
| Fonctions | <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. |

Options de comptabilisation : de la comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • De nombreuses autres solutions sont disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com. • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. <p>Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte.</p> |
|--|---|

| Consommables | Description | Quantité | Numéro de référence |
|--------------|-------------|----------|---------------------|
|--------------|-------------|----------|---------------------|

Consommables

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------|
| Cartouche de toner (sans contrat) | Comprend 2 cartouches de toner | 100 000 pages (50 000 pages chaque) ⁴ | 006R01605 |
| Cartouche de toner (à compteur) | Comprend 2 cartouches de toner | 100 000 pages (50 000 pages chaque) ⁴ | 006R01604 |

| Consommables | Description | Quantité | Numéro de référence |
|--------------|-------------|----------|---------------------|
|--------------|-------------|----------|---------------------|

Consommables

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Cartouches d'agrafes | Module de finition Office (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | 5 000 par cartouche (15 000 agrafes) | 108R00493 |
| | Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (B8045/B8055/B8065/ B8075 uniquement) | 5 000 par cartouche (15 000 agrafes) | 108R00493 |
| | Module de finition Office avec plieuse/brocheuse – Agrafage à cheval (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) | 2 000 par cartouche (8 000 agrafes) | 108R01158 |
| | Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (B8065/B8075/B8090 uniquement) | 5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes) | 008R12912 008R12898 |
| | Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse – Agrafage à cheval (B8065/B8075/B8090 uniquement) | 2 000 par cartouche (16 000 agrafes) | 008R12897 |
| | Agrafeuse externe | <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche complète • Recharge | 5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes) |
| Cartouche tambour | | Jusqu'à 200 000 ⁵ | 013R00675 |

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²; elle varie en fonction du grammage.

⁴ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone d'image, le mode d'impression, l'orientation du support et les modèles d'utilisation.

⁵ Le rendement 200 000 varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com