

Imprimantes multifonctions Couleur Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Les imprimantes multifonctions Couleur AltaLink C8000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.



Spécifications système	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Vitesse Couleur / Noir et blanc	Jusqu'à 30 / 30 ppm	Jusqu'à 35 / 35 ppm	Jusqu'à 45 / 45 ppm	Jusqu'à 50 / 55 ppm	Jusqu'à 70 / 70 ppm
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 90 000 pages / mois	Jusqu'à 110 000 pages / mois	Jusqu'à 200 000 pages / mois	Jusqu'à 300 000 pages / mois	Jusqu'à 300 000 pages / mois
Volume d'impression moyen mensuel recommandé²	de 5 000 à 12 000 pages	de 5 000 à 15 000 pages	de 8 000 à 20 000 pages	de 8 000 à 22 000 pages	10 000 à 40 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	Disque dur de 250 Go minimum / Intel® Atom™ 1,91 GHz quatre coeurs / 2 Mo de cache / Mémoire système de 8 Go				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option, Near Field Communication (NFC)				
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, Panneau de contrôle à distance, Clonage de configuration				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8000, optimisé par Fiery®				
Copie et impression					
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Temps de sortie de la première impression couleur/noir et blanc	À la vitesse de 6,5 / 5,3 secondes	À la vitesse de 6,4 / 5,2 secondes	À la vitesse de 6,5 / 5,3 secondes	À la vitesse de 6,0 / 4,7 secondes	À la vitesse de 4,7 / 4,0 secondes
Temps de sortie de première copie (depuis la glace d'exposition/après préchauffage)	À la vitesse de 8,1 secondes / À la vitesse de 6,7 secondes		À la vitesse de 7,8 secondes / À la vitesse de 6,4 secondes	À la vitesse de 7,2 secondes / À la vitesse de 5,7 secondes	À la vitesse de 5,2 secondes / À la vitesse de 4,9 secondes
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) en option				
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux				
Mobile (en option)					
Impression mobile (en option)	Xerox Mobile Print®, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite				
Connectivité impression mobile	Apple® AirPrint®, Certifié Mopria®, Plug-in Mopria® Print Service pour Android™, @PrintByXerox, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Mobile (en option)					
Applis de numérisation et Xerox® App Gallery	Xerox® App Gallery : Connecteurs Cloud : Impression et numérisation vers/depuis : Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ et Box® Applis d'optimisation de la productivité : Xerox® Easy Translator Service Applis de gestion des périphériques : QR Code Applis de numérisation : appli de numérisation Xerox® pour DocuShare® Voir la liste complète des applications disponibles dans Xerox® App Gallery sur www.xerox.com/appgallery .				
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire et configurable Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle performant du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus efficaces. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.				
Numérisation					
Fonctions standard	Destinations : Numérisation USB / Numérisation courrier électronique / Numérisation réseau (FTP/SMB) ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers Accueil, PDF à recherche contextuelle, PDF/XPS/TIFF une ou plusieurs pages, PDF protégé par mot de passe, Carnet d'adresses unifié, Reconnaissance optique des caractères				
Fonctions en option	ConnectKey® pour DocuShare®, autres solutions auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation Partners				
Télécopie					
Fonctions standard	Fax Internet, Travail fax fusionné, kit d'activation Fax serveur réseau				
Fonctions en option	Transfert de fax vers e-mail ou SMB, fax autonome (options une ligne et deux lignes, comprend fax LAN)				
Sécurité					
Fonctions standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), Nettoyage de disque dur, Chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), Authentification de messages par hachage SHA-256, Certification Common Criteria (ISO 15408), Impression/fax/numérisation chiffrés, Courriers électroniques sécurisés, Authentification réseau, TLS, SNMPv3, Journal d'audit, Contrôles d'accès, Autorisations utilisateur, Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
Fonctions en option	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET)				
Comptabilisation					
Fonctions standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courrier électronique), Fonction de comptabilisation réseau				
Fonctions en option	Equitrac®, YSoft® Papercut®, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation Partners				
Caractéristiques du périphérique					
Langues du panneau de commande	Anglais (États-Unis), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
Accessoires					
En option	Magasin grande capacité Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1) Kit de transport horizontal Module de finition BR (nécessite le kit de transport horizontal) (en option avec les modèles C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Module de finition BR avec Création de brochures (nécessite le kit de transport horizontal) (en option sur les modèles C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unité de pliage en accordéon / pliage roulé pour les modules de finition BR simple ou avec Création de brochures Agrafeuse externe (Surface de travail recommandée) Module de finition bureautique intégré (en option avec les modèles C8030, C8035) Module de finition bureautique LX (en option avec les modèles C8030, C8035, C8045, C8055) Plieuse-brocheuse pour le module de finition bureautique LX Perforation pour le module de finition bureautique LX Kit d'activation de carte à puce EFI™ Serveur réseau intégré Fiery® Fax autonome (options une ligne et deux lignes, inclut la fonction Fax LAN) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® Kit de contrôle d'intégrité McAfee® Kit d'option XPS Print³				
Interface pour périphérique externe	Également appelé « périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.				
Alimentation électrique	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europe	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Consommation électrique	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
En fonctionnement (moyenne)	110 V : 653 watts 220 V : 667 watts	110 V : 687 watts 220 V : 699 watts	110 V : 740 watts 220 V : 761 watts	110 V : 787 watts 220 V : 810 watts	110 V : 942 watts 220 V : 972 watts

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consommation électrique	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Mode Veille	110 V : 63 watts 220 V : 61,5 watts	110 V : 64 watts 220 V : 61,6 watts	110 V : 70,9 watts 220 V : 70,5 watts	110 V : 94,9 watts 220 V : 81,5 watts	110 V : 84,6 watts 220 V : 81,6 watts
Mode d'économie d'énergie	110 V : 60 watts 220 V : 57,7 watts	110 V : 59,6 watts 220 V : 57,3 watts	110 V : 62,7 watts 220 V : 60,2 watts	110 V : 61,8 watts 220 V : 60,3 watts	110 V : 79,3 watts 220 V : 76,9 watts
Arrêt automatique/mode Veille prolongée	110 V : 3,53 watts 220 V : 3,84 watts (Délai par défaut avant passage en mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,54 watts 220 V : 3,78 watts (Délai par défaut avant passage en mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,78 watts 220 V : 3,63 watts (Délai par défaut avant passage en mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,34 watts 220 V : 3,49 watts (Délai par défaut avant passage en mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,59 watts 220 V : 3,85 watts (Délai par défaut avant passage en mode veille = 2 minutes)
Préchauffage (depuis la position Arrêt)	À la vitesse de 92 secondes				
Temps de sortie du mode économie d'énergie	À la vitesse de 2 secondes				
Temps de sortie du mode veille	À la vitesse de 6,2 secondes				
Conditions de fonctionnement					
Variation de température	10 à 28° C				
Humidité relative	15% à 85 %				
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 63,9 dB(A) En veille : 3,32 dB(A)		En fonctionnement : 68,3 dB(A) En veille : 3,35 dB(A)		En fonctionnement : 71,3 dB(A) En veille : 3,31 dB(A)
Dimensions et poids					
Configuration de base	Largeur : 640 mm Profondeur : 723,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 151,9 kg				
Avec le module de finition bureautique integer (C8030, C8035)	Largeur : 662,6 mm Profondeur : 732,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 158 kg				
Avec le module de finition bureautique LX (et plieuse-brocheuse)	Largeur : 1 182 mm Profondeur : 732,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 177,2 kg				
Configuration de base avec le module de finition BR	Largeur : 1 277 mm Profondeur : 732,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 195,3 kg				
Configuration de base avec le module de finition BR avec Création de brochures	Largeur : 1 429,2 mm Profondeur : 732,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 212,3 kg				
Configuration de base avec le module de finition BR avec Création de brochures et unité de pliage en accordéon / pliage roulé	Largeur : 1 664,2 mm Profondeur : 732,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 264,4 kg				
Configuration de base avec le module de finition BR avec Création de brochures, unité de pliage en accordéon / pliage roulé et magasin grande capacité	Largeur : 1 978,2 mm Profondeur : 732,8 mm Hauteur : 1 142,7 mm Poids : 293,4 kg				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Certification du système/Conformité					
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Gestion du papier	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS)					
Capacité⁴	130 feuilles				
Vitesse	Jusqu'à 80 pages par minute noir et blanc et couleur (Recto) Jusqu'à 139 images par minute (ipm) noir et blanc et couleur (Recto verso)				
Formats papier détectés	85 x 125 mm à 297 x 431,8 mm				
Grammages	60 à 128 g/m ²				
Magasin pour départ manuel					
Capacité⁴	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 483 mm				
Grammages	60 à 300 g/m ²				
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Cartonné glacé rechargé Cartonné lourd Cartonné lourd rechargé Cartonné glacé lourd Cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes À en-tête Léger Cartonné léger Cartonné léger rechargé Cartonné glacé léger Cartonné glacé léger rechargé Ordinaire Ordinaire seconde passe Pré-imprimé Recyclé Transparents				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Magasins 1 et 2 (En standard)	
Capacité ⁴	520 feuilles chacun
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm départ petit côté (DPC) Magasin 2 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)
Grammages	60 à 256 g/m ²
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Cartonné glacé rechargé Cartonné lourd Cartonné lourd rechargé Cartonné glacé lourd Cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes À en-tête Léger Cartonné léger Cartonné léger rechargé Cartonné glacé léger Cartonné glacé léger rechargé Ordinaire Ordinaire seconde passe Pré-imprimé Recyclé Transparents
Configuration Module (Magasins 3 et 4) (disponible sur les modèles C8030/C8035)	
Capacité ⁴	Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Magasins 3 et 4 : 140 x 182 mm à SRA3 mm (DPC)
Grammages	60 à 256 g/m ²
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Cartonné glacé rechargé Cartonné lourd Cartonné lourd rechargé Cartonné glacé lourd Cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes À en-tête Léger Cartonné léger Cartonné léger rechargé Cartonné glacé léger Cartonné glacé léger rechargé Ordinaire Ordinaire seconde passe Pré-imprimé Recyclé Transparents
Magasin tandem grande capacité (En option sur les modèles C8030/C8035)	
Capacité ⁴	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles
Formats	A4, JIS B5, Executive DGC
Grammages	60 à 256 g/m ²
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Personnalisé Cartonné glacé Perforé Étiquettes À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Ordinaire Pré-imprimé

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Magasin à enveloppes (en option, remplace le magasin 1)					
Capacité ⁴	Jusqu'à 60 enveloppes				
Formats	Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm				
Grammages	75 à 90 g/m ²				
Magasin grande capacité (en option sur tous les modèles)					
Capacité ⁴	2 000 feuilles				
Formats	Formats standard : A4 ou B5 DGC				
Grammages	55 à 256 g/m ²				
Capacité totale					
Capacité totale du périphérique ⁴	Module à quatre magasins : 2 180 feuilles Module à quatre magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Magasin tandem grande capacité : 3 140 feuilles Magasin tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles				
Finition	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Bacs de réception (standard) (Les bacs à décalage doubles ne sont pas disponibles avec le module de finition bureautique intégré et limités à un bac avec les modules de finition LX et BR)					
Capacité du bac d'empilage ⁴	Bac à décalage double - Jusqu'à 250 feuilles chacun Bac de réception face vers le haut gauche - Jusqu'à 100 feuilles				
Module de finition bureautique intégré (en option avec les modèles C8030/C8035)					
Bac d'empilage	500 feuilles, 80 g/m ² – A4 ou 250 feuilles, 80 g/m ² – A3				
Formats	89 x 98 mm à 297 x 432 mm				
Grammages	60 à 256 g/m ²				
Agrafage	1 point Agrafage auto : 50 feuilles maximum : A4 / B5 (inférieur à 90 g/m ² ou (2) couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : A3 / B4 (inférieur à 90 g/m ² ou (2) couvertures 220 g/m ²)				
Module de finition bureautique LX (en option avec les modèles C8030/C8035/C8045/C8055)					
Capacité du bac d'empilage ⁴	2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4)				
Formats pris en charge dans le bac d'empilage	210 x 182 mm à 297 x 432 mm				
Grammages	60 à 256 g/m ²				
Agrafage multiposition	50 feuilles de 90 g/m ²				
Perforation (En option) Europe	Perforation 2/4 trous				
Plieuse-brocheuse pour le module de finition bureautique LX (faux pli/rainurage, agrafage avec piqûre à cheval ; en option)					
Capacité du bac supérieur ⁴	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m ² maximum)				
Formats	A4 DPC B4 DPC A3 DPC				
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles / Cahier de 8 à 60 pages 60 x 90 g/m ²				
Faux pli / Rainurage	1 à 15 feuilles / sans agrafe				
Module de finition BR en option (nécessite le kit de transport horizontal)					
Capacité ⁴	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles Bac d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage 2 ou 4 points) A3 ou 200 jeux (agrafage 1 point) A4				
Formats	B5 à A3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage				
Grammages	60 à 300 g/m ² (couché et non couché)				
Agrafage	Agrafage position unique et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² A3, A4, B4 et B5 pris en charge				
Perforation Europe	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Module de finition BR avec Création de brochures en option (nécessite le kit de transport horizontal)					
Capacité⁴	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles A4 non agrafées Bac d'empilage : 1 500 feuilles A4 / A3 non agrafées ou 200 jeux agrafés A4 (agrafage 1, 2 ou 4 points) ou 100 jeux agrafés A3				
Formats	A6 à A3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage				
Grammages	60 à 300 g/m ² (couché et non couché)				
Agrafage	Agrafage position unique et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² A3, A4, B4 et B5 pris en charge				
Perforation Europe	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)				
Pliure-brocheuse	Piqûre à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché) Pliage en deux 5 feuilles maximum A3, A4 pris en charge				
Unité de pliage en accordéon / pliage roulé (en option avec les modules de finition BR simple et avec Création de brochures)					
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon demi-feuille				
Capacité⁴	40 feuilles				
Formats	A4 DPC uniquement A3 uniquement				
Grammages	64 à 90 g/m ²				
Bacs de réception	Magasin à enveloppes : Pli roulé, pli accordéon et pliage en trois Bac d'empilage ou Bac supérieur : pli accordéon demi-feuille				
Agrafeuse externe (En option - Surface de travail recommandée)					
Capacité⁴	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise secteur supplémentaire requise				
Copie	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Temps de sortie de première copie (depuis la glace d'exposition/après préchauffage/Couleur / noir et blanc)	À la vitesse de 8,1 secondes / À la vitesse de 6,7 secondes		À la vitesse de 7,8 secondes / À la vitesse de 6,4 secondes	À la vitesse de 7,2 secondes / À la vitesse de 5,7 secondes	À la vitesse de 5,2 secondes / À la vitesse de 4,9 secondes
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	1 à 9 999				
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
Accès simultané	Programmation anticipée demanière à permettre le démarrage d'un travail lors du traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)				
Fonctions de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification des services (la copie Couleur par exemple) Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format de papier sélectionné Commutation automatique des magasins Création de cahiers recto verso automatique Travail fusionné : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de la qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres du travail Couleur unique Agrafage Transparents				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Impression	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Fonctions d'impression	<p>Utilisation des valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde Options Couleur personnalisées (Couleur By Words) État bidirectionnel en temps réel Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Autorisations utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution -standard, haute, améliorée-) Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Fax LAN (nécessite le kit Fax en option) Mise en page / Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des cahiers Finition Ajustement au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Sélection de papier par attribut Jeu d'échantillon Travail sauvegardé (les travaux en couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression sécurisée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Conservation et rappel des paramètres de pilote Fonctionnalités en faveur de l'environnement (paramètres Xerox® Earth Smarts, recto verso, N en 1, désactivation des pages de garde et ID d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)</p>				
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A situé sur le panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Les travaux Couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Microsoft® Windows® Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking sur IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés</p>				
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS				
Polices	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) ; PostScript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.				
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.				
Pilote Xerox® Pull Print	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même pilote dans un environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Xerox® Pull Print facilite la mise en oeuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. Utilisé en combinaison avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.				
Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de télécopie, télécopie Internet, e-mail, numérisation vers...					
Fonctions	<p>Services pris en charge : Fax, fax Internet, e-mail, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder rapidement aux services pris en charge</p>				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Numérisation	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Accès simultané	Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)				
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 80 pages par minute noir et blanc et couleur (Recto) Jusqu'à 139 images par minute (ipm) noir et blanc et couleur (Recto verso)				
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp				
Profondeur de pixels	1 bit (noir et blanc), 8 bits (Niveaux de gris), 24 bits (couleur)				
Zone de numérisation maximale	A3				
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphériques vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation				
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichiers	Couleur TIFF (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR : pages uniques ou multiples) PDF/OCR et PDF/A-1b interrogeable (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF linéarisé / PDF/A				
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés affichés sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables 				
Fonctions de numérisation	Originaux multiformats Travail de numérisation fusionné Qualité de compression / Contrôle de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Conservation du format (pour les originaux multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches numérisation en une étape (jusqu'à 10)				
Numérisation vers courrier électronique (Standard)					
Fonctions de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de page de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, cryptage S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option Carte à puce) • Numérisation automatique à soi-même 				
Accès aux annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Carnet d'adresses du périphérique				
Numérisation vers... (Standard)					
Fonctions	Numérisation USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié) Numérisation vers Accueil Numérisation réseau Numérisation vers courrier électronique				
Numérisation flux de travail (En option)					
Logiciel de numérisation	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Applis de numérisation et Xerox® App Gallery	Numérisation vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ et Box® Voir la liste complète des applications disponibles dans App Gallery : www.xerox.com/appgallery .				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Sécurité	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows server 2012), NDS, LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification par carte à puce : prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits)/.NET - Données sécurisées - Fichiers PDF avec signature numérique dans le cadre de l'authentification par carte à puce - Cryptage et authentification vers SMTP pour les numérisations vers courrier électronique - PDF chiffré / protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau et vers courrier électronique uniquement) - Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque - Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès SA en fonction des informations d'identification réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions de temps) : reflétées au niveau du pilote d'impression - Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, SFTP • Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont ports USB, liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Certification Critères Communs accordée pour tout le système par NIAP conformément au profil de protection HD pour les imprimantes v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Lecteur de carte RFID intégré Xerox® E1.0 (kit en option)	Prise en charge intégrée de la plupart des cartes de sécurité du secteur pour une sécurité accrue ; avec lecteurs de carte intégrés dans le panneau de commande du multifonction				
Télécopie	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Fonctions télécopie serveur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions Xerox Business Innovation Partner Solutions				
Zone de numérisation maximale	A3				
Fax Fonctions d'envoi	Numérisation recto uniquement ou recto verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Travail fusionné, Favoris, Envoi différé (heure spécifique), Type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Fonctions d'impression de fax	Impression recto uniquement ou recto verso, agrafe, impression sécurisée				
Résolution de transmission	Superfine : 400 x 200 ppp (Numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Transmission directe de documents prêts à imprimer à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des machines distantes dotées d'une fonction de télécopie Internet ou des clients de messagerie électronique				
Accès aux annuaires	Utilise le carnet d'adresse unifié				
Envoi/Réception	TIFF multipage, PDF images uniquement				
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conforme à la norme ITU-T T.37				
Fonctions de télécopieur (Installation par le client) – 1 ou 2 lignes					
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3				
Vitesse/Modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 Kbps, Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA avec T38 (en option)				
Compression/Vitesse	MH/G3, MMR/SG3				
Résolution	Envoi autonome : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Superfine : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés				
Télécopie Fonctions d'envoi	Fax LAN (fax depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de fax État des travaux page par page sur la machine Envoi différé, Travail fusionné, Favoris Renvoi automatique depuis la mémoire Pages de garde automatiques Fax PSTN Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire)				

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Fonctions de télécopieur (Installation par le client) – 1 ou 2 lignes	
Télécopie Fonctions de réception	Impression recto uniquement ou recto verso Avec ou sans agrafe Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de fax à la réception uniquement
Rapports de télécopie	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, fax en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîte aux lettres, rapport de diffusion
Accès aux annuaires	Utilise le carnet d'adresse unifié Envoi groupé de fax possible
Renumérotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion du périphérique	
Support de gestion	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources. • Requiert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer 8.x et version supérieure. Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique qui permet d'installer des files d'attente d'impression, de configurer, de gérer, de surveiller et d'établir des rapports sur les périphériques en local et en réseau (quel que soit le fabricant) de toute l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports complets et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonction Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour l'environnement SAP et avec les polices de codes barres Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Serveur Web intégré Xerox® - pages Web sur les périphériques intégrés Fourni par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant
Soumission de travaux	Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection de la fonction de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de diffusion (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 8.x, 9.x, 10.x Mozilla Firefox 35.x à 51.x Opera 27.x à 41.x Chrome 4.0x à 56.x
Support	Installation des pilotes d'imprimante/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Allemand, anglais international, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, finnois, français international, italien, néerlandais, japonais, norvégien, portugais brésilien, russe, suédois

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Remote Services	
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des compteurs vers Xerox dans le respect des délais.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes, par l'utilisateur ou par des techniciens de support, à l'aide d'outils de service à distance, ce qui augmente la disponibilité de la machine.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox®	
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopie, numérisations et courriers électroniques
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard.
Options de comptabilisation : de la comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • Nombreuses solutions disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner. (voir www.xerox.com pour plus d'informations) • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte.
Serveur réseau EFI™ Fiery® intégré (en option)	
Processeur	Processeur AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2 Mo
Mémoire (ESS)	2 Go
Disque système	Disque dur de 500 Go
Langage de description de page	PostScript v 3020
Fonctions	Capacité Fiery Command WorkStation via un PC ou un Mac (à fournir par le client) avec la gestion de la file d'attente Aperçu des travaux Fusion des travaux Modification des propriétés des travaux Tables de couleur PANTONE ParamètresCouleur expert : profil, rendu et simulation Fiery FreeForm : capacités de données variables Plieuse-brocheuse : assistant de création de cahiers Impression depuis un lecteur flash USB Effacement sécurisé EFI PrintMe Fiery® VUE Étalonnage Impression sécurisée Authentification des utilisateurs Gestion par glisser-déplacer avec CWS Importation de travaux
Connectivité	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
En option	Options groupées Fiery (Spot On, repérage automatique, dossiers actifs, imprimantes virtuelles) Commutateur réseau pour relier l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consommables	Description	Quantité	Numéro de référence
Consommables			
Cartouche de toner (À la vente)⁵	Noir	26 000 pages	006R01697
	Cyan	15 000 pages	006R01698
	Magenta	15 000 pages	006R01699
	Jaune	15 000 pages	006R01700
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages	001R00613
Deuxième rouleau de transfert	1 ensemble	200 000 pages	008R13064
Cartouches d'agrafes	pour le module de finition BR, le module de finition bureautique intégré, le module de finition bureautique LX et l'agrafeuse externe (1 cartouche par carton)	5 000 par cartouche	008R12964
	pour le module de finition BR avec Création de brochures (1 cartouche par carton)	5 000 par cartouche	008R13177
	pour la plieuse-brocheuse dumodule de finition bureautique LX (8 cartouches par carton)	2 000 par cartouche	008R12897
Recharges d'agrafes	pour le module de finition bureautique intégré, le module de finition bureautique LX et l'agrafeuse externe (3 recharges par carton)	5 000 par recharge	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Module photorécepteur⁶	1 par Couleur	125 000	013R00662
Bac récupérateur de toner avec filtre à dépression⁷	1 cartouche	43 000	008R13061

¹ Volume maximal attendu sur une période d'un mois Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume maximal attendu sur une période d'un mois Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ L'option XPS est requise pour imprimer les fichiers XPS

⁴ La capacité s'entend pour un support de 75 g/m²; elle varie en fonction des différents grammages.

⁵ Estimations : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4 DGC. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

⁶ Le rendement moyen du module photorécepteur est basé sur un tirage de 5 pages de support A4 DGC, constitué à 30 % de pages couleur et 70 % de pages noir et blanc.

⁷ Le rendement du bac récupérateur de toner varie selon le type d'image, le pourcentage de couverture et le volume du tirage. Spécifications

www.xerox.com

© 2018 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® et SuppliesAssistant® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer sans préavis.
Mise à jour 03/18 AC8SS-01FG

