

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405



Spécifications système		VersaLink B405DN
<b>Vitesse en recto</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 45 ppm Jusqu'à 38 ppm	
<b>Vitesse en recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 28 ppm Jusqu'à 25 ppm	
<b>Cycle opératoire mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 110 000 pages / mois	
<b>Volume d'impression moyen mensuel recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 12 000 pages	
<b>Processeur</b>	1,05 GHz double cœur	
<b>Mémoire</b>	2 Go	
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 à grande vitesse Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option NFC Tap-to-Pair	
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte activée, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier		VersaLink B405DN
<b>Chargeur de documents</b>		
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V): 60 feuilles	
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm	
<b>Grammages</b>	Recto: 50 à 125 g/m <sup>2</sup> Recto-verso: 60 à 125 g/m <sup>2</sup>	
<b>Magasin pour départ manuel</b>		
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	150 feuilles	
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm	
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

Magasin pour départ manuel	
Types de support	Bond Papier standard Support cartonné Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier à en-tête Cartes fines Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité <sup>3</sup>	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de support	Bond Papier standard Support cartonné Personnalisé Perforé Étiquettes Papier à en-tête Cartes fines Préimprimé Recyclé
Magasin 2 en option	
Capacité <sup>3</sup>	550 feuilles chacun
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de support	Bond Papier standard Support cartonné Personnalisé Perforé Étiquettes Papier à en-tête Cartes fines Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique <sup>3</sup>	700 feuilles
Capacité totale du périphérique <sup>3</sup>	2 350 feuilles
Production de papier	
Capacité de production <sup>3</sup>	250 feuilles
Recto verso automatique	Standard
Caractéristiques du périphérique	VersaLink B405DN
Alimentation électrique	
Europe	Tension: 220-240 VCA Fréquence: 50/60 Hz 6 A
Consommation électrique	
Impression continue <sup>6</sup>	620 watts ou moins
Mode actif (attente) <sup>6</sup>	60 watts ou moins
Mode d'économie d'énergie (veille) <sup>6</sup>	4 watts ou moins

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

Conditions de fonctionnement	
<b>Variation de température</b> Stockage Fonctionnement	0 à 35 °C 10 à 32 °C
<b>Humidité relative</b>	10 % à 85 %
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	Fonctionnement: 7,5 B(A) ou moins; En veille 5,3 B(A) ou moins
<b>Niveaux de pression sonore</b>	Fonctionnement 56 dB(A) ou moins, En veille 30 dB(A) ou moins
<b>Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)</b>	À la vitesse de 60 secondes
<b>Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)</b>	À la vitesse de 5 secondes
Dimensions et poids (hors emballage)	
<b>VersaLink B405DN</b>	Largeur: 495 mm Profondeur: 495 mm Hauteur: 551 mm Poids: 22 kg
<b>Magasin 550 feuilles</b>	Largeur: 432 mm Profondeur: 465 mm Hauteur: 94 mm Poids: 3,5 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	
<b>VersaLink B405DN</b>	Largeur: 618 mm Profondeur: 626 mm Hauteur: 713 mm Poids: 27,1 kg
<b>Magasin 550 feuilles</b>	Largeur: 535 mm Profondeur: 754 mm Hauteur: 234 mm Poids: 5 kg
Certification du système/Conformité	
<b>Certifications</b>	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
<b>Copie</b>	<b>VersaLink B405DN</b>
<b>Scanner de documents</b>	60 feuilles Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V)
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : Jusqu'à 216 x 356 mm CAD R/V: 216 x 356 mm
<b>Vitesse en mode recto</b>	Jusqu'à 47 cpm (copies par minute) Jusqu'à 45 cpm A4 / 210 x 297 mm
<b>Vitesse en mode recto verso</b>	Jusqu'à 29 cpm (copies par minute) Jusqu'à 28 cpm A4 / 210 x 297 mm
<b>Temps de sortie de première copie</b>	À la vitesse de 6 secondes depuis le plateau
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %.
<b>Accès simultané</b>	Numérisation et impression simultanées

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

Copie	
<b>Fonctions de copie</b>	VersaLink B405DN Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Assemblage Contrôle du contraste Effacement de bords Copie carte d'identité N pages par feuille Réduction/agrandissement 25 % à 400 % Décalage image Type de document Copie échantillon Définition
Impression	
<b>Temps de sortie de première page</b>	À la vitesse de 8 secondes
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (amélioré)
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm depuis le bord du papier
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Création de cahiers Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut) Paramètres Earth Smart du pilote Xerox®
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, , TIFF, XPS, PDF/A
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® 10.9 et versions ultérieures Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 144 Polices PCL : 82

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
<b>Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play™ Store et sur Apple® App Store)</b>	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud et de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un appareil mobile à une imprimante multifonctions Xerox® située à proximité.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
<b>Numérisation</b>	<b>VersaLink B405DN</b>
<b>Fonction</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie
<b>Recto Vitesse de numérisation</b>	Noir et blanc: Numérisation jusqu'à 55 ipm – 53 ipm A4 / 210 x 297 mm Couleur: Numérisation jusqu'à 29 ipm – 28 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Recto-verso Vitesse de numérisation</b>	Noir et blanc: Numérisation jusqu'à 26 ipm – 25 ipm A4 / 210 x 297 mm Couleur: Numérisation jusqu'à 14 ipm – 14 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Résolution</b>	Résolution 600 x 600 ppp (optique), jusqu'à 9 600 ppp (interpolée)
<b>Profondeur de pixels</b>	24 bits Couleur / 8 bits Niveaux de gris
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : Jusqu'à 216 x 356 mm Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm
<b>Protocole d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB/SMB2
<b>Formats de fichiers</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec possibilité de recherche PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation répertoire principal Numérisation USB Numérisation courrier électronique Numérisation réseau (FTP ou navigation SMB)
<b>Solutions logicielles</b>	
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs et écoutez les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, sur le périphérique.

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

Sécurité	
<b>Fonctions de sécurité</b>	Cryptage 256 bits Contrôles d'accès Journal d'audit Création automatique de certificats auto-signés Validation du chemin de certificats Paramètres de révocation de certificat Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Filtrage des adresses IP Authentification réseau Filtrage des ports Autorisations basées sur les rôles Messagerie sécurisée Fax sécurisé Impression sécurisée Numérisation sécurisée Certificats de sécurité Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS
Télécopie®	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Jusqu'à Résolution 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Walk-up Fax, LAN Fax, Fax direct, Transfert fax vers courrier électronique, Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Gestion du périphérique	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants</li> <li>• Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs.</li> </ul>
<b>Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>
<b>Visualisation de la file d'attente des impressions</b>	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer
<b>Soumission de travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Services d'impression à distance	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

<b>Services d'impression à distance</b>		
<b>Assistant de maintenance</b>	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.	
<b>Comptabilisation</b>		
<b>Comptabilisation standard Xerox®</b>		
<b>Suivi</b>	Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques	
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 9999 comptes utilisateur avec SSD installé Jusqu'à 1000 comptes utilisateur sans SSD installé (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client)	
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils.</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard.</li> </ul>	
<b>Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système.</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur.</li> <li>• Nombreuses solutions disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS.</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers.</li> <li>• Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte.</li> </ul>	
<b>Contenu du coffret</b>		
	Imprimante multifonctions VersaLink B405 Cartouche de toner capacité standard : 5 900 impressions <sup>6</sup> CD Logiciels et documentation (Guides sur la sécurité, la réglementation, le recyclage et la mise au rebut, Pilotes d'imprimante et Garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon fax	
<b>Fournitures et accessoires</b>	<b>Quantité</b>	<b>Numéro de référence</b>
<b>Consommables</b>		
<b>Cartouches de toner capacité standard</b>	5 900 standard pages <sup>8</sup>	106R03580
<b>Cartouches de toner grande capacité</b>	13 900 standard pages <sup>8</sup>	106R03582
<b>Cartouches de toner extra-grande capacité</b>	24 600 standard pages <sup>6</sup>	106R03584
<b>Cartouche tambour</b>	65 000 standard pages <sup>7</sup>	101R00554
<b>Accessoires</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		497K13630
<b>Kit de productivité avec disque SSD de 16 Go</b>		097S04913
<b>Support</b>		497K13660
<b>Kit d'adaptateur réseau sans fil</b>		497K16750

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique requise.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Les configurations varient selon les pays.

© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer sans préavis.  
10/17 BR20956 - VB4SS-02FB

