

# Xerox<sup>®</sup> VersaLink<sup>®</sup> Imprimante couleur

## C500

Les imprimantes couleur VersaLink C500 bénéficient de la technologie Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Caractéristiques techniques du système	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN
<b>Vitesse en mode recto</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 43 ppm en couleur et en noir et blanc	
<b>Vitesse en mode recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 42 ppm en couleur et en noir et blanc	
<b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 120 000 pages <sup>1</sup>	
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 8 000 pages	
<b>Disque dur</b>	Disque dur 250 Go en option	
<b>Processeur</b>	1,05 GHz	
<b>Mémoire</b>	2 Mo	
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
<b>Fonctionnalités du contrôleur</b>	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform <sup>®</sup> , Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox <sup>®</sup> , autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne	
<b>Caractéristiques du périphérique</b>		
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Europe	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A	
<b>Consommation électrique</b>		
Impression continue <sup>4</sup>	730 watts max.	
Mode Prêt / En attente <sup>4</sup>	74 watts max.	
Mode économie d'énergie / Mode veille <sup>4</sup>	9 watts max.	
<b>Environnement d'utilisation</b>		
<b>Plage de températures (Stockage)</b>	0 °C à 35 °C	
<b>Plage de température (Fonctionnement)</b>	10 °C à 32 °C	
<b>Humidité relative</b>	15 % à 85 %	
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7,17 B(A) max ; En attente : 4,9 B(A) max	
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 56,2 dB(A) max ; En attente : 33,6 dB(A) max	
<b>Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)</b>	52 secondes seulement	
<b>Temps de préchauffage (du mode veille à l'état Interface prête)</b>	11 secondes seulement	

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C500/N	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
VersaLink C500/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Magasin grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C500/N	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
VersaLink C500/DN	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Magasin grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Certifications				
	Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Impression				
Temps de sortie de première impression	Seulement 10 secondes en couleur/8,5 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	PCL <sup>®</sup> 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications État en temps réel bidirectionnel Création de cahiers Mode Brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression depuis USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Conservation et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut — DN uniquement) Paramètres Xerox <sup>®</sup> Earth Smart du pilote			
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			
Systèmes d'exploitation	Windows <sup>®</sup> , 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS <sup>®</sup> versions 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat <sup>®</sup> Enterprise Linux <sup>®</sup> IBM <sup>®</sup> AIX <sup>®</sup> 7.2 HP-UX <sup>®</sup> 11iv3 Oracle <sup>®</sup> Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE <sup>®</sup> 13.2			

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
<b>Solutions mobiles et applis de périphérique mobile</b>	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter Mobile Express Driver à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistre la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistre les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduit ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez vos courriers électroniques, photos et documents bureautiques importants directement à partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer de pilote ni à brancher de câble. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Vous disposez pour ce faire de nombreuses options d'impression telles que l'impression recto verso, l'agrafage et la libération d'impression sur saisie d'un code de sécurité. Le plug-in peut être téléchargé gratuitement depuis la boutique en ligne Google Play™.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
<b>Solutions logicielles</b>	
<b>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles depuis Xerox® App Gallery)</b>	Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger sur le périphérique ConnectKey.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité standard</b>	Vérification du micrologiciel Gestion des certificats de sécurité Création automatique de certificats auto-signés Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Validation du chemin de certificat Écrasement immédiat du disque dur (disque dur en option) Chiffrement AES 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Activation de carte à puce (CAC/PIV.NET) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Authentification réseau Contrôles d'accès Autorisations basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage des adresses IP Filtrage de port Journal d'audit Impression protégée

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Comptabilisation	
<b>Comptabilisation standard / Comptabilisation réseau (standard) Xerox®</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation de l'impression
<b>Comptabilisation</b>	<p><b>Comptabilisation standard Xerox®</b> Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur, 1 000 comptes utilisateur sans disque dur</p> <p><b>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)</b> Jusqu'à 1 000 ID d'utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard</li> </ul>
<b>Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
Gestion du papier	
<b>Départ manuel</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>Magasin 1</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppe

## Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)		
Capacité <sup>3</sup>	550 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>	
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé	
Magasin grande capacité (en option)		
Capacité <sup>3</sup>	2 000 feuilles	
Formats	A4	
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup>	
Types	Bond Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé	
Capacité totale		
Capacité standard du périphérique <sup>3</sup>	700 feuilles	
Capacité totale du périphérique <sup>3</sup>	3 250 feuilles	
Réception		
Capacité <sup>3</sup>	500 feuilles	
Impression recto verso automatique	N/A	En standard
Gestion des périphériques		
Logiciel Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>	
Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés		
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>	
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer	
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	

## Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
<b>Remote Services</b>	
<b>Relevés automatiques de compteurs</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des relevés de compteurs à Xerox dans le respect des délais.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables</b>	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Constitue un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.
<b>Contenu de l'emballage</b>	
	Imprimante couleur VersaLink C500 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune : 2 400 impressions <sup>5</sup> ; Noir : 5 000 impressions <sup>5</sup> CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'impression et garantie) Guide d'installation Guide d'utilisation rapide Cordon d'alimentation

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
<b>Consommables</b>		
<b>Cartouches d'impression capacité standard</b>	Noir : 5 000 pages standard <sup>5</sup> Cyan : 2 400 pages standard <sup>5</sup> Magenta : 2 400 pages standard <sup>5</sup> Jaune : 2 400 pages standard <sup>5</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Cartouches d'impression grande capacité</b>	Noir : 12 100 pages standard <sup>5</sup> Cyan : 5 200 pages standard <sup>5</sup> Magenta : 5 200 pages standard <sup>5</sup> Jaune : 5 200 pages standard <sup>5</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Cartouches d'impression très grande capacité</b>	Cyan : 9 000 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 9 000 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 9 000 pages standard <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
<b>Éléments de maintenance courante</b>		
<b>Modules photorécepteurs</b>	Cyan : 40 000 pages <sup>6</sup> Magenta : 40 000 pages <sup>6</sup> Jaune : 40 000 pages <sup>6</sup> Noir : 40 000 pages <sup>6</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Récupérateur toner usagé</b>	30 000 pages <sup>6</sup>	108R01416
<b>Accessoires</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Magasin grande capacité</b>		097S04948
<b>Caisson de rangement</b>		097S04955
<b>Support/Roulettes (inclus avec le magasin grande capacité et le caisson de rangement)</b>		097S04954
<b>Kit de productivité avec disque dur 250 Go</b>		497K18360
<b>Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Lecteur de carte externe</b>		497K18380

<sup>1</sup> Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Volume d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>6</sup> Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Les configurations varient selon les pays.