

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink®

C7020/C7025/C7030

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C7000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Caractéristiques techniques du système	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
<b>Vitesse en recto</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 11 ppm A3 (297 x 420 mm)	Jusqu'à 25 ppm (DGC) Jusqu'à 14 ppm A3 (297 x 420 mm)	Jusqu'à 30 ppm (DGC) Jusqu'à 17 ppm A3 (297 x 420 mm)
<b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 87 000 pages <sup>1</sup>	Jusqu'à 107 000 pages <sup>1</sup>	Jusqu'à 129 000 pages <sup>1</sup>
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages	Jusqu'à 7 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)		
<b>Processeur</b>	Double cœur à 1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	4 Go		
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair		
<b>Fonctionnalités du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, aperçu de la télécopie, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne		
<b>Caractéristiques du périphérique</b>			
<b>Caractéristiques électriques</b>			
Europe	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A		
<b>Consommation électrique</b>			
Impression <sup>5</sup>	20 ppm = 0,9 kWh ; 25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh		
Mode En attente <sup>5</sup>	80 watts max.	80 watts max.	94 watts max.

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Mode veille <sup>5</sup>	1,4 watts max.			
<b>Environnement d'utilisation</b>				
Plage de températures (Stockage)	De 0 à 35 °C			
Plage de température (Fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,70 B(A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A)</li> </ul> En attente : 4,10 B(A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</li> </ul> <b>Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)</b> Impression : 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A) En attente : 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 52 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50 dB(A); 30 ppm = 52 dB(A)</li> </ul> En attente : 26 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 26 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)</li> </ul> <b>Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)</b> Impression : 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A) En attente : 20 ppm = 26 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	98 secondes seulement			
Temps de préchauffage (à partir du mode Interface prête)	12 secondes seulement			
<b>Dimensions et poids (hors emballage)</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Poids</b>
Unité de base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	69 kg
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	92,3 kg
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	106,5 kg
Unité de base avec module à trois magasins	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	96,5 kg
Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office LX (avec plieuse/brocheuse)	1 194 mm	681,8 mm	1 118,6 mm	134,4 kg
<b>Certifications</b>				
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Impression</b>				
<b>Temps de sortie de première impression</b>	9,4 secondes seulement en couleur	9,4 secondes seulement en couleur	7,3 secondes seulement en couleur	
	7,2 secondes seulement en noir et blanc	7,1 secondes seulement en noir et blanc	5,6 secondes seulement en noir et blanc	
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
<b>PDL - Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications État en temps réel bidirectionnel Création de cahiers Mode Brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression depuis USB Épreuve Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Conservation et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut) Paramètres Xerox® Earth Smart		
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression à distance (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS		
<b>Systemes d'exploitation</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versions 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
<b>Copie</b>			
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) de 110 feuilles		
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm (13,1 x 17,2 po) CAD R/V : jusqu'à 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 po)		
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	9 secondes seulement en couleur	9 secondes seulement en couleur	7,2 secondes seulement en couleur
	6,9 secondes seulement en noir et blanc	6,9 secondes seulement en noir et blanc	5,8 secondes seulement en noir et blanc
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
<b>Quantité</b>	1 à 999		
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
<b>Accès simultané</b>	Numérisation et impression simultanées		
<b>Fonctions de copie</b>	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de livres avec effacement du centre Création cahier (disque dur requis) Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates) (disque dur requis) Assemblage Contrôle du foncé Effacement de bords Copie Carte d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage d'image Types de document Épreuve de copie Netteté		

## Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Numérisation	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie
<b>Vitesse d'entrée en mode recto</b>	Noir et blanc : jusqu'à 55 ipm A4 (210 x 297 mm) Couleur : jusqu'à 55 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>	Noir et blanc : jusqu'à 26 ipm A4 (210 x 297 mm) Couleur : jusqu'à 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Résolution</b>	Optique – 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de pixels</b>	Couleurs 24 bits/niveaux de gris 8 bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm Chargeur de documents : 297 x 431,8 mm
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB
<b>Formats de fichiers</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF interrogeable PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery)</b>	Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante multifonction ConnectKey.
Fax PSTN une ligne ou trois lignes (en option)	
<b>Fax<sup>3</sup></b>	
<b>Vitesse de fax</b>	33,6 Kbits/s
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de fax</b>	Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Fax over IP (en option)	
<b>Conformité</b>	T.38 conforme IP / SIP
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de fax</b>	Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Pilote d'impression universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une

## Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez vos courriers électroniques, photos et documents bureautiques importants directement à partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer de pilote ni à brancher de câble. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Le plug-in peut être téléchargé gratuitement depuis la boutique en ligne Google Play™.
<b>Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play™ Store et Apple® App Store)</b>	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un terminal mobile et une imprimante multifonction est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les terminaux mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonction Xerox® la plus proche.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérification du micrologiciel</li> <li>Gestion des certificats de sécurité</li> <li>Création automatique de certificats auto-signés</li> <li>Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>Validation du chemin de certificat</li> <li>Écrasement immédiat du disque dur (disque dur requis)</li> <li>Chiffrement AES 256 bits</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>TLS/SSL</li> <li>SNMPv3</li> <li>Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)</li> <li>Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)</li> <li>Authentification réseau</li> <li>Contrôles d'accès</li> <li>Autorisation basées sur les rôles</li> <li>Filtrage de domaines</li> <li>Filtrage des adresses IP</li> <li>Filtrage de port</li> <li>Journal d'audit</li> <li>Messagerie sécurisée</li> <li>Fax sécurisé</li> <li>Impression protégée</li> <li>Numérisation sécurisée</li> </ul>
<b>Comptabilisation</b>	
<b>Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilisation réseau (en standard)</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques
<b>Comptabilisation</b>	<p><b>Outil de comptabilisation standard Xerox®</b>            Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur            Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur</p> <p><b>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)</b>            Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque dur            Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur            Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré ou l'interface utilisateur locale sur un périphérique

## Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> </ul> <p>Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers.</p>
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité <sup>4</sup>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles
Formats	Formats personnalisés : Recto verso : 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ; Recto : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages	Recto : de 38 à 128 g/m <sup>2</sup> Recto verso : de 50 à 128 g/m <sup>2</sup>
Départ manuel	
Capacité <sup>4</sup>	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages	60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité <sup>4</sup>	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)	
Capacité <sup>4</sup>	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages	60 à 256 g/m <sup>2</sup>

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Module à un magasin avec support (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Module à trois magasins (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Module à 2 magasins grande capacité (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
<b>Formats</b>	Magasin 2 : Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5 Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5

## Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes
<b>Formats</b>	Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
<b>Grammages</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin grande capacité (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 ou B5
<b>Grammages</b>	160 à 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité de l'unité de base<sup>4</sup></b>	620 feuilles
<b>Capacité du module à un magasin<sup>4</sup></b>	1 140 feuilles
<b>Capacité du module à un magasin avec support<sup>4</sup></b>	1 140 feuilles
<b>Capacité du module à trois magasins<sup>4</sup></b>	2 180 feuilles
<b>Capacité du module à 2 magasins grande capacité<sup>4</sup></b>	3 140 feuilles
<b>Finition</b>	
<b>Bacs récepteurs (en option sur le modèle de base)</b>	
<b>Bac de réception double<sup>4</sup></b>	250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
<b>Module de finition Office intégré (en option)</b>	
<b>Bac récepteur</b>	500 feuilles A4 de 80 g/m <sup>2</sup> ou 250 feuilles A3 de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formats</b>	89 x 98 mm à 297 x 432 mm
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage</b>	Agrafage un point automatique : 50 feuilles maximum : A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) ; 30 feuilles maximum : A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Module de finition Office LX (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage un point ou 750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en option uniquement)
<b>Formats</b>	210 x 182 mm à 297 x 432 mm
<b>Grammages</b>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage multipositions</b>	50 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup>

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Perforation (en option) Europe :</b>	Perforation 2/4 trous
<b>Plieuse/brocheuse pour le module de finition Office LX (plieuse/rainage, agrafage à cheval ; en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m <sup>2</sup> ou moins)
<b>Formats</b>	A4 DPC, 8,5 x14 – B4 DPC, 11 x 17 – A3 DPC
<b>Agrafage à cheval</b>	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Pliure/rainage</b>	1 à 15 feuilles/sans agrafe
<b>Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
<b>Gestion des périphériques</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilité et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés</b>	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>
<b>Visualisation de la file d'attente des impressions</b>	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer
<b>Soumission du travail</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
<b>Remote Services</b>	
<b>Relevés automatiques de compteurs</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des relevés de compteurs à Xerox dans le respect des délais.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Constitue un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Fournitures et accessoires	Quantité	Référence
<b>Consommables</b>		
Cartouches de toner haute capacité	Cyan : 9 800 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 9 800 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 9 800 pages standard <sup>6</sup> Noir : 16 100 pages standard <sup>6</sup>	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartouches de toner extra-haute capacité	Cyan : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Noir : 23 600 pages standard <sup>6</sup>	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Module photorécepteur	Noir : 109 000 Cyan, Magenta, Jaune : 87 000 pages standard <sup>7</sup>	113R00780
Bac à déchets	30 000	115R00128
Cartouche pour plieuse/brocheuse LX (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964

<sup>1</sup> Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Volume d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>4</sup> Les capacités papier sont calculées pour des feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Les configurations varient selon les pays.