

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000



L'imprimante couleur VersaLink C8000 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.

Spécifications système	VersaLink C8000DT
Vitesse en recto A4 A4 DPC 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 21 ppm
Vitesse en recto verso A4 A4 alimentation petit côté 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	Jusqu'à 40 ppm DGC Jusqu'à 31 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 15 ppm
Cycle d'utilisation mensuelle¹	Jusqu'à 205 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 20 000 pages par mois
Disque dur	Disque dur 320 Go (en option)
Processeur	Processeur double cœur à 1,6 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair
Fonctionnalités du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan, ukrainien, croate.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

Caractéristiques du périphérique				
Alimentation électrique				
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10A			
Consommation électrique				
Impression ³	2,32 kWh			
Mode En attente ³	73,8 watts max.			
Mode Veille ³	0,53 watts max.			
Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	Sous 48 °C et conformément à la norme MN2-810.13			
Plage de température requise (Fonctionnement)	10 à 28 °C Au maximum 28 °C si l'humidité est à 85 %			
Humidité relative exigée	15 à 85 % . Doit être au maximum de 62,5 % à 32 °C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,63 B(A) ou moins En attente : 3,24 B(A) max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,56 B(A) En attente : 3,36 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 56,8 dB(A) max. En attente : 15,4 dB(A) max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 57,1 dB En attente : 15,2 dB			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 60 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille au mode Interface prête)	Moins de 10 secondes (sans HDD) Moins de 16 secondes (sans HDD)			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C8000	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
Module deux magasins	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	27,2 kg
Module avec magasin en tandem	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	33,8 kg
Module d'alimentation grande capacité	389 mm	602,9 mm	380,01 mm	29,0 kg
Module de finition bureautique	1012,0 mm	552 mm	1012 mm	28,0 kg
Module de finition avec plieuse/brocheuse	1012,0 mm	597 mm	1080 mm	9,2 kg
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	1221,4 mm	723 mm	1055,1 mm	60,9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C8000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Module d'alimentation grande capacité	526 mm	756 mm	491 mm	33,7 kg
Module deux magasins	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

Module avec magasin en tandem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg
Module de finition bureautique	690 mm	1021 mm	654 mm	37 kg
Module de finition avec plieuse/brocheuse	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	764 mm	774 mm	1203 mm	77 kg
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse/brocheuse	533 mm	589 mm	319 mm	6,5 kg
Certifications				
Impression				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 11 secondes en couleur			
	Seulement 9,7 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Gestion des couleurs	Tableau de couleurs d'accompagnement intégré, correction couleur Xerox			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
Fonctions d'impression	<ul style="list-style-type: none"> Paramètres par défaut de l'application Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page de fascicule Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Finition (requiert une finition) Adaptation aux nouveaux formats papier Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation Print Around Impression depuis USB Mode Run Black Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux stockés Impression recto verso (par défaut) Watermark (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote 			
Impression depuis USB	<ul style="list-style-type: none"> Permet l'impression en libre-service depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A 			

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations concernant les versions prises en charge pour les systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et précisez quel est votre appareil sur www.support.xerox.com.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.</p>
Solutions mobiles et applis de l'appareil mobile	
Apple® AirPrint®	<p>Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
Google Cloud Print™	<p>Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur mobile multifonction, leur tablette, leur ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.</p>
@PrintByXerox	<p>@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un appareil multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.</p>
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	<p>Le Xerox® Print Service plug-in pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) simplifie l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires.</p> <p>Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.</p>
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	<p>Xerox® Workplace Solutions augmentent la productivité et réduisent les coûts grâce à une solution modulaire de gestion de l'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la convivialité et la sécurité - pour n'importe quelle marque d'imprimante, en tout lieu. Xerox® Workplace Solutions offre des options de licence flexibles adaptées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec des possibilités d'évolution au fur et à mesure de leur croissance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite : Sur site, votre serveur

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

	<ul style="list-style-type: none"> Xerox® Workplace Cloud : Configuration simple, administration cloud <p>Pour en savoir plus concernant Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud, consultez le site www.xerox.com/mobility.</p>
Solutions logicielles	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, vers l'appareil.
Sécurité	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement par ré-écriture de données sur le disque dur* Filtrage d'adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL</p> <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via Embedded Web Server.
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète et suivi sur l'ensemble de l'entreprise de l'utilisation des périphériques avec production de rapports Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
Gestion du papier	

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

Départ manuel	
Capacité⁴	100 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm Banderoles : 320 x 1320,8 mm
Grammages	Recto et recto verso : De 64 à 300 g/m ²
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte fine glacée En-tête Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Cartes postales Recyclé
Magasins 1 et 2	
Capacité⁴	520 feuilles chacun
Dimensions	Magasin 1 : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 2 : De 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm
Grammages	Recto et recto verso : De 64 à 300 g/m ²
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte fine glacée En-tête Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
Module deux magasins	
Capacité⁴	1 040 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : De 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm
Grammages	Recto et recto verso : De 64 à 300 g/m ²
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte fine glacée En-tête Carte fine Carte fine glacée Préimprimé

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

	Recyclé
Module avec magasin en tandem	
Capacité⁴	2 000 pages
Dimensions	A4 B5
Grammages	Recto et recto verso : De 64 à 300 g/m ²
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte fine glacée En-tête Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
Module d'alimentation grande capacité	
Capacité⁴	2 000 pages
Dimensions	A4 B5
Grammages	De 64 à 216 g/m ²
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée Papier perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)	
Capacité⁴	Jusqu'à 50 enveloppes
Dimensions	DL, C4, C6 formats personnalisés : 90 x 98 mm à 241 x 332 mm
Grammages	75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité VersaLink C8000/DT⁴	1140 feuilles
Capacité maximale⁴	5140 feuilles
Finition	
Bacs récepteurs	
Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé)	500 feuilles (sans option de magasin central) 2x 250 feuilles (avec l'option de magasin central quand le décalage est activé) 2x 125 feuilles (avec l'option de magasin central quand le décalage est activé)
Module de finition bureautique (en option)	
Capacité⁴	Bac récepteur : 2000 feuilles non agrafées ou 1000 feuilles avec agrafage un point ou

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

	750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en option uniquement)
Dimensions	210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 90 gsm
Perforation (en option) Europe et autres zones géographiques :	Perforation 2/4 trous
Pliure-brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/rainage, piqûre à cheval ; en option)	
Capacité⁴	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m ² ou moins)
Dimensions	A4 DPC, B4 DPC, 11 x 17, A3 DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahiers de 8 à 64 pages 60 à 90 g/m ²
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles/non agrafé/64 à 105 g/m ² seulement
Module de finition BR avec Création de brochures en option (nécessite le kit de transport horizontal)	
Capacité⁴	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles A4 sans agrafe Magasin d'agrafage et d'empilage : 1500 feuilles A4 / A3 non agrafées ou 200 feuilles A4 agrafées (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 feuilles A3 agrafées
Dimensions	A6 à A3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage
Grammages	De 60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforatrice Europe	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Création de cahiers	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Formats A3 et A4 pris en charge
Gestion des imprimantes	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour® / AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour du système ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des périphériques.
Serveur Web intégré Xerox® – site Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

	<ul style="list-style-type: none"> • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration du périphérique	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink C8000 • Cartouche de toner de capacité standard : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 7600 impressions⁵ ; noir et blanc : 12 600 impressions⁵) • Tambour imagerie : un de chaque (cyan, magenta, jaune, noir : capacité de 190 000 feuilles) • Guide d'utilisation rapide • Guide d'installation • CD logiciel et documentation (avec pilotes, manuel d'utilisation et fiche de garantie) • Cordon d'alimentation
Consommables et accessoires	Quantité Numéro de référence
Consommables	
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 7600 pages standard ⁵ Magenta : 7600 pages standard ⁵ Jaune : 7600 pages standard ⁵ Noir : 12 600 pages standard ⁵ 106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 16 500 pages standard ⁵ Magenta : 16 500 pages standard ⁵ Jaune : 16 500 pages standard ⁵ Noir : 20 900 pages standard ⁵ 106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
Module photorécepteur	Cyan : 190 000 pages standard ^{6,7} Magenta : 190 000 pages standard ^{6,7} Jaune : 190 000 pages standard ^{6,7} Noir : 190 000 pages standard ⁶ 101R00602
Bac à déchets	47 000 pages standard ⁶ 108R01504
Pliuse/brocheuse pour module de finition Office (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche) 008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5000 par recharge) 008R12941
Cartouche d'agrafes (pour module de finition bureautique)	5000 agrafes (5000 par cartouche) 008R12964

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000

et module de finition bureautique avancée) (1 cartouche par carton)		
Cartouches d'agrafes : pour le module de finition BR avec Création de brochures (1 cartouche par carton)	5000 agrafes (5000 par cartouche)	008R13177
Accessoires / Options		
Module deux magasins		097S04969
Module avec magasin en tandem		097S04970
Module d'alimentation grande capacité		097S04845
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17880
Module de finition bureautique Module de liaison		097S04848 497K17370
Perforation 2/4 trous pour le module de finition bureautique		497K03870
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office		497K03852
Module de finition Booklet BR avec perforation 2/4 trous		097S04982
Transport horizontal pour module de finition avec plieuse/brocheuse		497K17440
Perforation suédoise 4 trous (module de finition faible production)		497K14370
Disque dur de 320 Go		097S04971
Kit d'adaptateur réseau sans fil		497K16750

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier prévu.

³ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁷ Remplacement normalement non exigé pendant la durée de vie du produit.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.

