

Imprimante couleur Xerox[®] VersaLink[®] C9000



L'imprimante couleur VersaLink C9000 bénéficie de la technologie Xerox[®] ConnectKey[®]. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.

Spécifications système	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Vitesse en mode recto A4 A4 départ petit côté (DPC) 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	Jusqu'à 55 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 25 ppm	
Vitesse en mode recto verso A4 A4 départ petit côté (DPC) 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	Jusqu'à 47 ppm DGC Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm	
Volume mensuel¹	Jusqu'à 270 000 pages	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 30 000 pages par mois	
Disque dur	Disque dur de 320 Go	
Processeur	Processeur double cœur à 1,6 GHz	
Mémoire	4 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform [®] , Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox [®] , autorisations basées sur les rôles, authentification locale, assistance en ligne	
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan	

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Caractéristiques du périphérique				
Alimentation électrique				
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
Consommation électrique				
Impression ³	2,82 kWh			
Mode En attente ³	73,8 watts max.			
Mode Veille ³	0,53 watt max.			
Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	Inférieure à 48° C, et en conformité avec MN2-810.13			
Plage de températures (Fonctionnement)	De 10° à 28° C. Doit être égale ou inférieure à 28° C si le taux d'humidité est de 85 %			
Humidité relative	De 15 % à 85 %. Doit être égale ou inférieure à 62,5 % à une température de 32° C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,83 B(A) ou moins En attente : 3,24 B(A) max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,64 B(A) En attente : 3,38 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 58,2 dB max. En attente : 15,1 dB max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 58,1 dB En attente : 15,3 dB			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 60 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Moins de 16 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C9000/DT	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
VersaLink C9000/GX	668,5 mm	723 mm	1 071 mm	108 kg
Module deux magasins	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	27,2 kg
Module tandem	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	33,8 kg
Module d'alimentation grande capacité	389 mm	602,9 mm	380,01 mm	29 kg
Module de finition Office	1 012 mm	552 mm	1 012 mm	28 kg
Plieuse/brocheuse (Module de finition Office)	1 012 mm	597 mm	1 080 mm	9,2 kg
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	1 221,4 mm	723 mm	1 055,1 mm	60,9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C9000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Module d'alimentation grande capacité	526 mm	756 mm	491 mm	33,7 kg
Module deux magasins	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg
Module tandem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Module de finition Office	690 mm	1 021 mm	654 mm	37 kg
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	764 mm	774 mm	1 203 mm	77 kg
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse/brocheuse	533 mm	589 mm	319 mm	6,5 kg
Certifications				
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impression				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 10,5 secondes en couleur			
	Seulement 10 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Gestion des couleurs	Table de couleurs d'accompagnement intégrée, avec possibilité de remplacement de la table de couleurs PANTONE® approuvée, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisées, logiciel Xerox® Precise Colour Management System (standard sur les modèles GX)			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Finition (requiert un module de finition) Adaptation aux nouveaux formats papier Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Mode Run Black Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux stockés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote			
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux®			

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

	<p>Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations concernant les versions prises en charge pour les systèmes d'exploitation ci-dessus, accédez à notre page Pilotes et Téléchargements et indiquez le modèle de périphérique dont vous disposez sur www.support.xerox.com.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même pilote dans un environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.</p>
Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
Apple® AirPrint®	<p>Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
Google Cloud Print™	<p>Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour depuis leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.</p>
@PrintByXerox	<p>@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout périphérique compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.</p>
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	<p>Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.</p>
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	<p>Les solutions Xerox® Workplace augmentent la productivité et réduisent les coûts grâce à une approche modulaire de la gestion de l'impression et de la mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la convivialité et la sécurité - pour n'importe quelle marque d'imprimante, en tout lieu. Les solutions Xerox® Workplace offrent des options de licences flexibles adaptées aux entreprises de toutes tailles, avec des possibilités d'évolution au fur et à mesure de la croissance de l'activité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite : sur site, votre serveur • Xerox® Workplace Cloud : configuration simple, administration cloud <p>Pour en savoir plus sur Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud, consultez le site www.xerox.com/mobility.</p>
Solutions logicielles	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles via Xerox® App Gallery)	<p>Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, sur le périphérique.</p>

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Sécurité	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification de programme externe (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (en standard)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur Jusqu'à 500 comptes génériques Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 60 000 ID d'utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète et suivi sur l'ensemble de l'entreprise de l'utilisation des périphériques avec production de rapports Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
Gestion du papier	
Départ manuel	
Capacité⁴	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm Bannières : 320 x 1 320,8 mm
Grammages	Recto : 64 à 350 g/m ² Recto verso : 64 à 300 g/m ²
Types	Papier Bond Papier standard Carte Personnalisé

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

	<ul style="list-style-type: none"> Enveloppes Carte très épaisse Carte glacée très épaisse Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte glacée épaisse Papier à en-tête Carte fine Carte fine glacée Papier préimprimé Cartes postales Papier recyclé
Magasins 1 et 2	
Capacité⁴	520 feuilles
Dimensions	Magasin 1 : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 2 : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ²
Types	<ul style="list-style-type: none"> Papier Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte glacée épaisse Papier à en-tête Carte fine Carte fine glacée Papier préimprimé Papier recyclé
Module deux magasins	
Capacité⁴	1 040 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ²
Types	<ul style="list-style-type: none"> Papier Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte glacée épaisse Papier à en-tête Carte fine Carte fine glacée Papier préimprimé Papier recyclé
Module tandem	
Capacité⁴	2 000 feuilles
Formats	A4, B5
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ²
Types	<ul style="list-style-type: none"> Papier Bond Papier standard

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

	<ul style="list-style-type: none"> Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte glacée épaisse Papier à en-tête Carte fine Carte fine glacée Papier préimprimé Papier recyclé
Module d'alimentation grande capacité	
Capacité⁴	2 000 feuilles
Formats	A4, B5
Grammages	64 à 216 g/m ²
Types	<ul style="list-style-type: none"> Papier Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée Papier perforé Étiquettes Papier à en-tête Carte fine Carte fine glacée Papier préimprimé Papier recyclé
Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)	
Capacité⁴	Jusqu'à 50 enveloppes
Formats	DL, C4, C6 Formats personnalisés : 90 x 98 mm à 241 x 332 mm
Grammages	75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité de la VersaLink C9000/DT⁴	1 140 feuilles
Capacité de la VersaLink C9000/GX⁴	2 180 feuilles
Capacité maximale⁴	5 140 feuilles
Finition	
Bacs de réception	
Bac récepteur	<ul style="list-style-type: none"> 500 feuilles (sans option bac central) 2 x 250 feuilles (avec option bac central lorsque le décalage est désactivé) 2 x 125 feuilles (avec option bac central lorsque le décalage est activé)
Module de finition Office (en option)	
Capacité⁴	<ul style="list-style-type: none"> Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage un point ou 750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en option uniquement)
Formats	210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 90 g/m ²

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Perforation (en option) Europe :	Perforation de 2/4 trous
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office (plieuse/rainage, agrafage avec piqûre à cheval ; en option)	
Capacité⁴	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m ² ou moins)
Formats	A4 DPC – B4 DPC, Ledger – A3 DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages, 60 à 90 g/m ²
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles / non agrafées / 60 à 105 g/m ² uniquement
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse en option (nécessite le kit de transport horizontal)	
Capacité⁴	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles A4 non agrafées Bac d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4 / A3 non agrafées ou 200 jeux A4 agrafés (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 jeux A3 agrafés
Formats	A6 à A3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage
Grammages	60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles max.) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforatrice Europe	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse/brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Formats A3 et A4 pris en charge
Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour® / AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Serveur Web intégré Xerox® – page Web du périphérique	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu des magasins • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

périphériques	à distance	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
Services distants		
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.	
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.	
Éléments inclus		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink C9000 • Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 12 000 impressions⁵ ; noir et blanc : 18 000 impressions⁵) • Module photorécepteur : un pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune et noir : 190 000 impressions)⁶ • Guide d'utilisation rapide • Guide d'installation • CD logiciel et documentation (avec pilotes et fiche de garantie) • Cordon d'alimentation 	
Consommables et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 12 300 pages standard ⁵ Magenta : 12 300 pages standard ⁵ Jaune : 12 300 pages standard ⁵ Noir : 18 900 pages standard ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 26 500 pages standard ⁵ Magenta : 26 500 pages standard ⁵ Jaune : 26 500 pages standard ⁵ Noir : 31 400 pages standard ⁵	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Module photorécepteur	Cyan : 190 000 pages standard ^{6,7} Magenta : 190 000 pages standard ^{6,7} Jaune : 190 000 pages standard ^{6,7} Noir : 190 000 pages standard ⁶	101R00602
Bac à déchets	47 000 pages standard ⁶	108R01504
Cartouche de plieuse/brocheuse pour module de finition Office (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouche d'agrafes pour module de finition Office et module de finition BR (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouches d'agrafes pour plieuse/brocheuse BR (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177
Accessoires / Options		
Module deux magasins		097S04969

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Module tandem	097S04970
Module d'alimentation grande capacité	097S04845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition Office Kit de remplissage ou Gap filler (requis)	097S04848 497K17370
Perforation 2/4 trous pour le module de finition Office	497K03870
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	497K03852
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse et perforation 2/4 trous	097S04982
Transport horizontal pour module de finition BR	497K17440
Perforation suédoise 4 trous pour module de finition BR	497K14370
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Xerox Precise Colour Management System	097S04974

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR®. Programme pour les équipements d'impression.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁷ Remplacement généralement non requis au cours de la durée de vie du produit.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.



©2018 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, Green World Alliance®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.
10/18 BR25164 VC955-01FA