

# Tout est possible.

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



# Il est temps d'adopter l'agilité.

Lorsque les demandes changent à la minute près, vous avez besoin d'une imprimante qui rend tout possible : des résultats de luxe, d'innombrables options pour l'alimentation et la finition au niveau du bureau et de la production, avec des flux de travail rapides et sans effort qui permettent de travailler plus rapidement. C'est la toute nouvelle imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200.

## MAINTENANT, TOUT LE MONDE PEUT IMPRIMER COMME UN PRO

Vous en ferez plus avec PrimeLink®, un nouveau moteur de production légère qui promet plus de puissance avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 81 impressions par minute. Que vous dirigiez un bureau ou une agence, une université ou un atelier de production d'impression, PrimeLink® est prêt à améliorer votre image avec une assistance fluide et la gamme de fonctionnalités la plus étendue du marché de la production légère.

## QUALITÉ D'IMPRESSION DE LUXE

Qualité d'image au-delà de ce que vous attendez d'une imprimante de bureau, avec des impressions couleur haute définition et très attrayantes.

**Texte noir riche et net, graphiques en couleur à gamme complète** avec toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

**Cadrage recto-verso optimisé de 0,5 mm** pour conserver tout votre contenu là où vous le souhaitez

**Une qualité plus stable et précise** grâce à une nouvelle technologie d'impression LED écoénergétique offrant une imagerie de 2 400 x 2 400 ppp

**Densité et qualité couleur précises** avec réglage avancé de la qualité d'image simple (SIQA)

**Prise en charge de l'impression grand format** (51 po / 1 300 mm) de feuilles extra-longues (XLS)

**L'alimentation fiable des enveloppes** dans un large éventail de formats est disponible en standard, aucun kit spécial n'est requis



## LARGE GAMME D'ALIMENTATION ET DE FINITION

La production sans effort de tous les tirages (petits ou grands) avec la finition en ligne sur pratiquement tous les supports, garantit votre succès.

**Offrez plus d'applications** avec plus de flexibilité de supports jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup> et des formats allant jusqu'à 1 300 mm/51 po

**Optimisez votre imprimante pour chaque travail** avec des bibliothèques de supports personnalisés

**Bénéficiez d'une grande capacité et d'une grande productivité** grâce à un encombrement réduit

## UNE IMPRIMANTE SI AGRÉABLE À UTILISER QU'ON N'A PAS L'IMPRESSION DE TRAVAILLER

Lorsqu'il s'agit de travailler mieux, tout est question d'efficacité et d'excellence.

Le nouveau serveur couleur intégré de l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200 offre cette fonctionnalité et bien plus encore (en standard) avec des workflows prêts à l'emploi et des fonctions d'impression avancées, accessibles via un écran tactile de 10 po pour faciliter l'impression/la copie/la numérisation.

Les serveurs d'impression Série Xerox® EX et EX-i C9200 optimisés par Fiery® (en option) offrent des outils de production familiers aux imprimeries et aux imprimantes internes, y compris un large éventail d'offres Fiery® pour la gestion des couleurs avancées, la configuration des travaux, et bien plus encore.

## WORKFLOWS ET PERSONNALISATION RAPIDES ET SANS EFFORT

Automatisation qui vous permet de gagner du temps et de préserver vos talents avec la possibilité de transformer vos workflows et votre environnement de travail.

**Accélérez votre travail** avec Xerox® FreeFlow® Core et d'autres solutions logicielles FreeFlow® Workflow

**Surveillez, mesurez et gérez** votre imprimante ou tout votre parc avec le logiciel Xerox® FreeFlow® Vision

**Connectez-vous et créez** avec l'appli Connect pour XMPie pour de nouvelles applications créatives et des modèles préchargés pour la personnalisation

**Imprimez en toute simplicité depuis n'importe quel appareil** avec l'application Xerox® @PrintByXerox pour l'impression mobile

## SUPER-PROTECTION CONTRE LES MENACES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Avec des dizaines de fonctions de sécurité et de certifications, PrimeLink® est prête à respecter et à dépasser les protocoles de votre entreprise. Notre approche multicouche de sécurité est conçue autour de trois principes pour garantir une protection continue et la conformité, quel que soit votre domaine ou votre secteur d'activité.

# Toute nouvelle imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200



Légende : Serveur d'impression Fiere® EX, magasin grande capacité grand format deux magasins, imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200, module de rainage et rognage recto-verso, module de finition plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready, module de rognage Xerox® SquareFold®



**Vitesses :**  
65 / 75 / 81 ppm



**Grammages :**  
Jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup>



**Supports bannières :**  
Jusqu'à 51 po / 1 300 mm



**Capacité standard (5 magasins) :**  
3 500 feuilles avec magasin grande capacité grand format un magasin en option (OHCF) ; 7 500 feuilles avec OHCF deux magasins

- 1** Chargeurs haute capacité grand format (OHCF) un ou deux magasins
- 2** Magasin 5 (MSI/départ manuel)
- 3** Interface utilisateur à distance
- 4** Capteur de proximité intelligent
- 5** Numériseur couleur à double tête jusqu'à 270 ipm
- 6** Magasins standard 1-5
- 7** Serveurs d'impression Série Xerox® EX ou EX-i C9200 optimisés par Fiere® (en option)
- 8** Serveur couleur intégré standard pour l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200
- 9** Toner HD EA (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10** Technologie d'impression LED
- 11** Détailleur intelligent/avancé
- 12** Cadrage 0,5 mm recto verso
- 13** Bibliothèque de supports personnalisés
- 14** Circuit papier repensé
- 15** Rainage et rognage recto verso
- 16** Options de finition multiples pour l'impression de production et les environnements bureautiques



Nous vous facilitons la tâche. Configurez automatiquement votre presse parfaite avec notre Outil de découverte de produits.



# Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

SPÉCIFICATIONS		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VITESSES RECTO		Imprimante	Noir et blanc	Imprimante	Noir et blanc	Imprimante	Noir et blanc
A4 / 8,5 x 11 po		Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 81 ppm	Jusqu'à 81 ppm
A3 / 11 x 17 po		Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 37 ppm	Jusqu'à 37 ppm	Jusqu'à 42 ppm	Jusqu'à 42 ppm
SRA3 / 12 x 18 po		Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 34 ppm	Jusqu'à 38 ppm	Jusqu'à 38 ppm
<b>Dimensions de l'imprimante</b> Hauteur : 1 154 mm / 45,4 po ; Largeur : 1 575 mm / 62 po ; Profondeur : 793 mm / 31,2 po (avec départ manuel et bac à décalage)							
<b>Volume mensuel</b> Jusqu'à 300 000 pages (capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois, qui ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière)							
<b>Volume d'impression mensuel moyen (AMPV)</b> 10 000 à 60 000 pages							
<b>Types de papier/Grammages pris en charge</b> Capacité papier standard : 3 500 feuilles (Magasins 1 et 2 : 540 feuilles, magasin 3 : 890 feuilles, magasin 4 : 1 280 feuilles, magasin 5 (MSI/départ manuel) : 250 feuilles) Capacité papier max. : 7 500 feuilles (magasins 1 et 2 : 540 feuilles, magasin 3 : 890 feuilles, magasin 4 : 1 280 feuilles, magasin 5 (MSI/départ manuel) : 250 feuilles, magasin grande capacité grand format à deux magasins : 4 000 feuilles) Formats : Magasin 1 : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po / A5 à SRA3 ; magasin 2 : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po / A5 à SRA3 ; magasin 3 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4 ; magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4							
<b>Qualité d'image</b>		Technologie d'impression Définir une nouvelle référence en matière de qualité d'image pour la production légère grâce à la technologie LED, résolution 2 400 x 2 400 ppp avec toner HD LED et HD EA avancé pour une clarté exceptionnelle et des couleurs riches et éclatantes					
		Trames lignées Trame à points 150/200/300/600, trame lignée 200, tramage stochastique et texte et graphiques améliorés					
Cadrage		<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie de cadrage de pointe pour un contrôle strict</li> <li>Outil SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pour le redressement de l'oblique, le cadrage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations)</li> <li>+/- 0,5 mm. Variation en fonction du format papier, du magasin, etc.</li> </ul>					
<b>Fonctions d'impression</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Impression, copie, numérisation et télécopie (en option), y compris Numérisation vers PC, USB ou courriel électronique, et impression mobile</li> <li>Vaste éventail de supports qui vous permet d'imprimer tout : des cartes postales aux affiches, des papiers couchés et non couchés aux supports allant jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup></li> <li>La plateforme Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) vous permet de vous connecter à des solutions logicielles tierces</li> <li>Les options de finition en ligne vous offrent un rendu de qualité professionnelle avec impression de bannières, agrafage, perforation, pliage, agrafage de cahiers, rainage et rognage tri-lames pour les cahiers, présentations agrafées, rapports et bulletins d'information</li> <li>Sécurisez votre activité avec les fonctions de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation chiffrée vers le courrier électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6</li> </ul>					
<b>Serveurs</b>		<b>Standard</b>		<b>En option</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serveur couleur intégré pour l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Serveur d'impression Série Xerox® EX-i C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)</li> <li>Serveur d'impression Série Xerox® EX C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)</li> </ul>			
<b>Scanner intégré</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargeur automatique de documents recto verso à un passage</li> <li>Scanner couleur ou noir et blanc</li> <li>Numérisation vers fichier PDF avec recherche textuelle, PDF/A, aperçu de miniatures, XPS, TIFF, JPEG</li> <li>Capacité de 250 feuilles</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 270 ipm (couleur, jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Jusqu'à 270 ipm (noir et blanc, jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originaux jusqu'à 11 x 17 po / A3 dans les grammages allant de 38 g/m<sup>2</sup> / 16 lb bond à 200 g/m<sup>2</sup> / 53 lb bond</li> <li>Chargeur automatique de documents et vitre d'exposition avec SIQA (cadrage du papier dans le magasin)</li> </ul>			
<b>Alimentation en option</b>		<b>Module d'alimentation grande capacité (MGC) en option :</b> 2 000 feuilles ; 7,25 x 10,5 po, 184,2 x 266,7 mm / 8,5 x 11 po, 279,4 x 215,9 mm / B5, A4 ; 16 lb bond à 60 lb couverture / 64 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier non couché et couché) <b>Module d'alimentation grande capacité grand format (OHCF) en option :</b> MGCGF à un magasin : 2 000 feuilles plus meuble de rangement ; magasin 6 : 3,9 x 5,8 po / 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (jusqu'à 400 g/m <sup>2</sup> ) Magasin 5 : Jusqu'à 600 x 1 300 mm / 13 x 51 po jusqu'à 400 g/m <sup>2</sup> (XLS jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> ) <b>OHCF 2 magasins :</b> 4 000 feuilles ; Magasins 6 et 7 : 3,9 x 5,8 po / 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (jusqu'à 400 g/m <sup>2</sup> ) Magasin 5 : Jusqu'à 13 x 51 po / 600 x 1 300 mm jusqu'à 400 g/m <sup>2</sup> (XLS jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> )					
<b>Finition en option</b>		<b>Module de finition Business Ready 2.0 : Bac à décalage supérieur :</b> 500 feuilles A4/8,5 x 11 po non agrafées. <b>Magasin d'agrafage et d'empilage :</b> 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage 2 ou 4 points) A3, 11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage un point) A4, 8,5 x 11 po. <b>Formats :</b> Empilage : 4 x 6 po à 13 x 19,2 po / A6 à SRA3 ; agrafage : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3. Autres : 5,5 x 8,5 po / A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage. <b>Grammages :</b> Magasin supérieur : 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) / 16 lb bond à 110 lb couverture. Bac d'empilage : 16 lb bond à 96 lb couverture / 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (papier non couché et couché). <b>Module de finition avec plieuse/brocheuse Business Ready 2.0 : Bac à décalage supérieur :</b> 500 feuilles A4/8,5 x 11 po non agrafées. <b>Bac d'empilage et agrafage :</b> 1 500 feuilles non agrafées ou 200 jeux (agrafage un point, deux points ou quatre points) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po / A3 / SRA3, 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage un point) 8,5 x 11 po / A4. <b>Formats :</b> Empilage : 4 x 6 po à 13 x 19,2 po / A6 à SRA3. Agrafage : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3. Autres : 5,5 x 8,5 po / A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage. <b>Grammages :</b> Magasin supérieur : Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) / 16 lb bond à 130 lb. Bac d'empilage : 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) / 16 lb bond à 96 lb couverture. Plieuse/brocheuse : 16 lb bond à 110 lb couverture / 256 à 300 g/m <sup>2</sup> couverture (non couché, 106 à 220 g/m <sup>2</sup> (couché)) Plieuse/brocheuse : piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106-176 g/m <sup>2</sup> couché ou 5 feuilles de 177-220 g/m <sup>2</sup> couché). <b>Module de finition Production Ready (nécessite le module déviateur d'interface) : Taille des cahiers :</b> 100 feuilles (90 g/m <sup>2</sup> ) non couché, 35 feuilles (90 g/m <sup>2</sup> ) couché. <b>Format papier :</b> 7,2 x 5,7 po / 182 po x 146 mm à 11,7 x 17 po / 297 x 432 mm. <b>Grammage max. :</b> 350 g/m <sup>2</sup> . <b>Options :</b> perforeuse, module d'insertion et plieuse en C/Z. <b>Bacs :</b> Deux bacs récepteurs, un bac supérieur de 500 feuilles et un bac d'empilage de 3 000 feuilles pour les formats compris entre 13 x 19,2 po et 5,83 x 5,75 po / 330 x 488 mm et 148 x 146 mm. <b>Module de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse (nécessite le module déviateur d'interface) : Taille des cahiers :</b> 7,17 x 7,17 po / 182 x 182 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm, jusqu'à 256 g/m <sup>2</sup> . <b>Bacs :</b> Bac supérieur de 500 feuilles, bac d'empilage de 2 000 feuilles, bac de réception de cahiers avec piqûre à cheval (jusqu'à 120 pages, 30 feuilles/90 g/m <sup>2</sup> non couché, 15 feuilles/106 g/m <sup>2</sup> couché). <b>Bac à décalage :</b> Empilement de 500 feuilles. <b>Module de rognage Xerox® SquareFold® : Rognage de chasse :</b> 120 page (30 feuilles). <b>Compatibilité :</b> module de finition Production Ready, plieuse/brocheuse, module de rainage et de rognage tête/pied. <b>Plieuse C/Z Xerox® : Format de feuille :</b> 8,5 x 11 po / A4. <b>Pliage en Z demi-feuille :</b> Supports plus grands se réduisant à 8,5 x 11 po / A4. <b>Grammages :</b> 64 à 90 g/m <sup>2</sup> . <b>Compatibilité :</b> module de finition Production Ready, plieuse/brocheuse. <b>Module d'insertion de Xerox® : Capacité :</b> 250 feuilles. <b>Fonctionnalités :</b> rognage, perforation, pliage, agrafage, empilage. <b>Format papier :</b> 7,2 x 5,8 po / 182 x 148 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm. <b>Grammage max. :</b> 350 g/m <sup>2</sup> . <b>Compatibilité :</b> module de finition Production Ready. <b>Module de rainage et rognage tête/pied Xerox® : Plage de rognage :</b> 0,236 po / 6 mm à 0,985 po / 25 mm. <b>Format papier :</b> 7,7 x 8,3 po / 194 x 210 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm <b>Grammage max. :</b> 350 g/m <sup>2</sup> . <b>Compatibilité :</b> module de finition Production Ready et plieuse/brocheuse. <b>Unité de buffer :</b> jusqu'à cinq plis montage ou vallée personnalisables par feuille. <b>Pour obtenir plus de finitions en option, reportez-vous à l'Outil de découverte de produits explorexeroxproducts.com/Product.</b>					
<b>Galerie d'applications Xerox</b>		Rendez-vous sur le site <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> pour découvrir comment étendre les fonctionnalités de l'imprimante PrimeLink C9265/C9275/C9281 et travailler différemment grâce à des applications dédiées à l'entreprise, à l'éducation, à la santé, et bien plus encore.					

Les configurations varient selon la région.

Pour plus d'informations, visitez : [www.xerox.fr](http://www.xerox.fr)

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 09/24 TSK-5419 BR40622 P92BR-01FA