

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281



Découvrez l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281. Conçues pour produire une bonne impression dès le départ, ces imprimantes intuitives présentent de nombreux atouts : un rendu précis des couleurs, un choix de supports inégalé et des fonctions de finition professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	XEROX® PRIMELINK® C9265		XEROX® PRIMELINK® C9275		XEROX® PRIMELINK® C9281	
VITESSES RECTO	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC
A4 / 8,5 x 11 po 52 à 128 g/m ² non couché 129 à 176 g/m ² non couché 177 à 220 g/m ² non couché 221 à 300 g/m ² non couché 301 à 350 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² couché 177 à 220 g/m ² couché 221 à 256 g/m ² couché 257 à 300 g/m ² couché 301 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 81 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 51 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm
A3 / 11 x 17 po 52 à 105 g/m ² non couché 106 à 128 g/m ² non couché 129 à 176 g/m ² non couché 177 à 220 g/m ² non couché 221 à 300 g/m ² non couché 301 à 350 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² couché 177 à 220 g/m ² couché 221 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 42 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 18 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 18 ppm
SRA3 / 12 x 18 po 52 à 105 g/m ² non couché 106 à 128 g/m ² non couché 129 à 176 g/m ² non couché 177 à 220 g/m ² non couché 221 à 300 g/m ² non couché 301 à 350 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² couché 177 à 220 g/m ² couché 221 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 34 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm	Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 38 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 24 ppm Jusqu'à 16 ppm

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

Volume mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (volume maximal attendu en un mois, non censé être maintenu de manière régulière ¹)
Volume d'impression mensuel moyen (AMPV)	10 000 à 60 000 pages par mois ²
Technologie	Toner HD EA (High Definition Emulsion Aggregate) Ultra-Low-Melt avec technologie d'imagerie LED avancée et résolution de 2 400 x 2 400 ppp
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain et catalan
ACCESSOIRES – Remarque : Les accessoires disponibles peuvent varier selon le pays	
En option	<p>Serveur d'impression Série Xerox® EX-i C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)</p> <p>Serveur d'impression Série Xerox® EX C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)</p> <p>Bac à décalage et kit ventilateur bac à décalage</p> <p>Magasin grande capacité à un bac (A4)</p> <p>Magasin grande capacité grand format à un bac avec meuble de rangement</p> <p>Magasin grande capacité grand format à deux bacs</p> <p>Module d'interface de détuilage Xerox®</p> <p>Module de finition Xerox® Business Ready 2.0 (nécessite un kit de transport vertical)</p> <p>Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Business Ready 2.0</p> <p>Module de finition Xerox® Production Ready (nécessite le module d'interface de détuilage)</p> <p>Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready (nécessite le module d'interface de détuilage)</p> <p>Plieuse C/Z Xerox®</p> <p>GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Module de rainage et de rognage tête/pied Xerox®</p> <p>Module de rognage Xerox® SquareFold®</p> <p>Module d'insertion Xerox®</p> <p>Agrafeuse d'appoint</p> <p>Kit d'interface pour périphérique externe</p> <p>Kit PostScript</p> <p>Kit logiciel de télécopie VoIP</p> <p>Kits télécopie</p> <p>Kit d'activation Xerox® SIPRNet</p> <p>Kit d'activation de carte à puce (Smart Card)</p> <p>Kit lecteur de carte RFID intégré</p> <p>Kit de Reconnaissance Optique des Caractères (ROC)</p> <p>Kit Hub USB</p> <p>Kit Wi-Fi</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Compose</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Design Pro</p> <p>Guide de chargeur de bandeau</p> <p>Surface de travail</p> <p>Alignneur du magasin supérieur</p> <p>Kit d'extension du magasin supérieur pour les bandeaux (nécessite le module de finition Production Ready)</p>

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

EXIGENCES ÉLECTRIQUES			
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V Fréquence : 50/60 Hz + / - 10 V, 16 A		
Europe	Tension : 220 à 240 V Fréquence : 50/60 Hz + / - 3 %, 10 A		
Accessoires Amérique du Nord : Europe :	Chaque module nécessite 120 V, 15 A Chaque module nécessite 220 V, 10 A		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
En mode veille	195 W		
En fonctionnement (moyenne)	PrimeLink® C9265 : 1 224 Watts ; PrimeLink® C9275 : 1 774 Watts ; PrimeLink® C9281 : 2 104 Watts		
Mode veille (moyenne)	0,5 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
Mode d'économie d'énergie	150 W		
Mode veille (récupération)	30 secondes		
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION			
Plage de températures requises	10 à 28° C / 50 à 82° F (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est de 32° C / 90 °F ou inférieure)		
Humidité relative requise	De 15 à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 76 db(A) ou moins En veille : 58 db(A) ou moins		
Poids (unité de base approximative uniquement)	246 kg / 542 lbs		
DIMENSIONS (Dimensions estimées pour les modules individuels)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Unité de base	780 mm / 30,7 po	793 mm / 31,2 po	1 154 mm / 45,4 po
Unité de base avec bac à décalage et départ manuel ouvert	1 575 mm / 62 po	793 mm / 31,2 po	1 154 mm / 45,4 po
Module de finition Business Ready 2.0	771 mm / 30,4 po	692 mm / 27,2 po	1 054 mm / 41,5 po
Module de finition avec plieuse/brocheuse Business Ready 2.0	776 mm / 30,6 po	692 mm / 27,2 po	1 054 mm / 41,5 po
Module de finition avec plieuse/brocheuse Business Ready 2.0 et plieuse C/Z	1 013 mm / 39,9 po	692 mm / 27,2 po	1 054 mm / 41,5 po
Module de finition Production Ready et module d'interface de détaillage	1 195 mm / 47 po	725 mm / 28,5 po	1 200 mm / 47,2 po
Module de finition avec plieuse/brocheuse Production Ready et module d'interface de détaillage	1 232 mm / 48,5 po	725 mm / 28,5 po	1 200 mm / 47,2 po
Module de finition avec plieuse/brocheuse Production Ready et plieuse C/Z	1 469 mm / 57,8 po	725 mm / 28,5 po	1 200 mm / 47,2 po

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

Module de rainage et de rognage tête/pied	605 mm / 23,8 po	725 mm / 28,5 po	992 mm / 39,1 po
Module d'interface de détuilage	340 mm / 13,38 po	725 mm / 28,5 po	992 mm / 39,1 po
Module de rognage SquareFold®	1 066 mm / 42 po	725 mm / 28,5 po	552 mm / 21,7 po
Module d'insertion	165 mm / 6,5 po	725 mm / 28,5 po	1 235 mm / 48,6 po
Magasin grande capacité	389 mm / 15,3 po	610 mm / 24 po	377 mm / 14,8 po
Magasin grande capacité grand format à un bac	988 mm / 38,9 po	762 mm / 30 po	992 mm / 39 po
Magasin grande capacité grand format à deux bacs	988 mm / 38,9 po	762 mm / 30 po	992 mm / 39 po

CERTIFICATIONS – Pour consulter la toute dernière liste de certifications, rendez-vous sur le site xerox.com/OfficeCertifications.

Arts graphiques	<p>PANTONE® Matching System*</p> <p>PANTONE® GOE*</p> <p>PANTONE® PLUS*</p> <p>Adobe® PDF Print Engine*</p> <p>Adobe® PostScript® 3™*</p> <p>Certification FOGRA**</p> <p>Presse numérique IDEAlliance certifiée* selon les spécifications GRACoL®**</p> <p>*Nécessite une option supplémentaire de serveur d'impression Fiery®</p> <p>**Prévu en 2025</p>
------------------------	--

GESTION DU PAPIER

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO / VERSO EN UN SEUL PASSAGE – NUMÉRISATION RÉSEAU

Capacité³	250 feuilles de papier standard – 75 g/m ² / 20 lb
Vitesse	Jusqu'à 270 ipm couleur / 270 ipm noir et blanc (recto verso, A4 / 8,5 x 11 po)
Grammages	38 à 200 g/m ² / 16 à 53 lb

MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)

Capacité³	250 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm / 3,93 x 5,82 po à 13 x 19,2 po Format XLS : jusqu'à 330 x 1 300 mm (13 x 56 po)
Grammages	52 à 400 g/m ² (52 à 350 g/m ² non couché ; 106 à 350 g/m ² couché) / 16 lb bond à 129 lb couverture ; XLS : 52 à 220 g/m ² non couché / 106 à 220 g/m ² couché ; limite XLS dans le magasin 5 (départ manuel) à 5 feuilles ou moins
Capacité d'enveloppes	30 à 50 enveloppes
Formats d'enveloppe	Commercial n°10, Monarch (y compris format personnalisé), C4, C5 (dans le magasin 5 (départ manuel)). Format papier par défaut dans les outils. Impression rabat ouvert sur le bord arrière. Formats personnalisés : 190 x 170 mm à 240 x 173 mm / 7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po Enveloppes pour impression numérique ou laser recommandées.
Grammages des enveloppes	64 à 150 g/m ²

MAGASINS 1 À 4

Capacité³	Magasin 1 : 540 feuilles Magasin 2 : 540 feuilles Magasin 3 : 890 feuilles Magasin 4 : 1 280 feuilles
Capacité totale³	3 500 feuilles (y compris le magasin 5 : 250 feuilles)
Formats	Magasin 1 : A5 à SRA3 (5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po) Magasin 2 : A5 à A3 (5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po) Magasin 3 : B5, A4 / 7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

	Magasin 4 : B5, A4 / 7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po
Grammages	Magasins 1 et 2 : 60 à 300 g/m ² (52 à 300 g/m ² non couché ; 106 à 300 g/m ² couché) / 16 lb bond à 111 lb couverture Magasins 3 et 4 : 60 à 300 g/m ² (52 à 300 g/m ² non couché ; 106 à 300 g/m ² couché)/16 lb bond à 111 lb couverture

MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (MGC) (EN OPTION)*

Capacité³	2 000 feuilles
Formats	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4) / 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po
Grammages	60 à 220 g/m ² (non couché et couché) / 16 lb bond à 80 lb couverture

MAGASIN GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT (MGCGF) SEN OPTION : OPTIONS UN OU DEUX BACS

Capacité³	MGCGF à un bac : 2 000 feuilles avec armoire de rangement MGCGF à deux bacs : 4 000 feuilles Magasin 5 (Départ manuel) : Jusqu'à 250 feuilles ; la capacité XLS varie en fonction des supports ; limite XLS dans le magasin 5 (départ manuel) à 5 feuilles ou moins
Formats	MGCGF à un bac : Magasin 6 : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po) MGCGF à deux bacs : Magasins 6 et 7 : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po) Formats personnalisés dans le magasin 5 (départ manuel) : 100 x 148 mm à 330 x 1 300 mm (XLS) / 4 x 6 po à 13 x 51 po (XLS)
Grammages	52 à 400 g/m ² (52 à 400 g/m ² non couché ; 106 à 400 g/m ² couché) / 16 lb bond à 129 lb couverture

CAPACITÉ TOTALE

Capacité standard	3 500 feuilles (avec magasin 5 et magasins 1 à 4)
Capacité maximale	7 500 feuilles (avec magasin 5, magasins 1 à 4 et MGC grand format à 2 bacs)
Recto verso	Tous les magasins (1 à 4) jusqu'à 300 g/m ² recto verso automatique Magasins 5 à 7 jusqu'à 350 g/m ² recto verso automatique Remarque : Les feuilles extra-longues (XLS) / supports pour bandeau ne peuvent s'imprimer qu'en recto, jusqu'à 220 g/m ²

FINITION

BAC À DÉCALAGE

Capacité³	Empilage jusqu'à 500 feuilles
-----------------------------	-------------------------------

MODULE DE FINITION BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)

Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac d'empilage et agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) A3 / 11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage monoposition) A4 / 8,5 x 11 po
Formats	A5 à SRA3 / 4 x 6 po à 13 x 19,2 po pour l'empilage B5 à A3 / 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage Sortie A5 / 5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	60 à 400 g/m ² (couché et non couché) / 16 lb bond à 129 lb couverture magasin supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) / 16 lb bond à 94 lb couverture magasin d'empilage
Agrafage	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² / 24 lb Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloid, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 / 3 trous Perforation 2 / 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

MODULE DE FINITION AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4 / 8,5 x 11 po sans agrafage, empilage des sorties XLS limité Bac d'agrafage : 1 500 feuilles A4 / A3 / SRA3 / 8,5 x 11 po / 11 x 17 po non agrafées ou 200 jeux agrafés A4 / 8,5 x 11 po (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de A3 / SRA3 / 11 x 17 po
Formats	A6 à SRA3 / 4 x 6 po à 12 x 18 po pour l'empilage B5 à A3 / 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage Sortie A5 / 5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	Bac supérieur et bac d'empilage : 52 à 400 g/m ² (couché et non couché) / 16 lb bond à 129 lb couverture Bac pour brochures : Bac d'empilage 16 lb bond à 110 lb couverture / 52 à 256 g/m ² (papier non couché et couché)
Agrafage	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² / 24 lb Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloid, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse/brocheuse	Piçure à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles à 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles à 177 à 220 g/m ² couché), Bi-pli jusqu'à 5 feuilles Lettre, Légal, Tabloid, A3, A4, B4, B5, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, 12 x 18 po, 13 x 19,2 po et SRA3 pris en charge
PLIEUSE C/Z POUR LE MODULE DE FINITION BUSINESS READY 2.0 (EN OPTION)	
Types	Pli en C, Pli en Z et Pli en Z demi-feuille
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pli en C et Pli en Z : Letter – A4 / 8,5 x 11 po départ petit côté uniquement Pli en Z demi-feuille : Tabloid – A3 / 11 x 17 po uniquement
Grammages	60 à 90 g/m ² / 16 à 24 lb
Bac récepteur	Magasin pour enveloppes : Pli en C, Pli en Z, Pli en 3 Bac récepteur ou bac supérieur : Pli en Z demi-feuille
MODULE DE FINITION PRODUCTION READY (EN OPTION) : REQUIERT LE MODULE D'INTERFACE DE DÉTAILLAGE	
Capacité	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² / 20 lb bond, A4 / 8,5 x 11 po Bac d'empilage : 3 000 feuilles de 80 g/m ² / 20 lb bond, A4 / 8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3 (4 x 6 po à 13 x 26 po)
Grammages	60 à 400 g/m ² (couché et non couché) / 16 lb bond à 129 lb couverture magasin supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) / 16 lb bond à 94 lb couverture magasin d'empilage
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ² / 20 lb bond
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 126 g/m ² A3, A4, B4, B5 / 8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 350 g/m ² / 18 lb bond à 130 lb couverture
Détailage	Détailage actif inclus dans l'unité de base ; détailage en option inclus avec le module d'interface de détailage et le module de finition standard bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

MODULE DE FINITION PRODUCTION READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE (EN OPTION) : REQUIERT LE MODULE D'INTERFACE DE DÉTAILAGE	
Capacité	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² / 20 lb bond, A4 / 8,5 x 11 po Bac d'empilage : 2 000 feuilles de 80 g/m ² / 20 lb bond, A4 / 8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3 (4 x 6 po à 13 x 19,2 po)
Grammages	60 à 400 g/m ² (couché et non couché) / 18 lb bond à 129 lb couverture magasin supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) / 18 lb bond à 94 lb couverture magasin d'empilage Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb couverture
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ² / 20 lb bond
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2–3 trous (en option) Perforation 2–4 trous (en option) Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 / 8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 220 g/m ² / 18 lb bond à 80 lb couverture
Détailage	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Capacité de la plieuse/brocheuse	Piçure à cheval de 2 à 30 feuilles de 90 g/m ² (non couché) ou jusqu'à 15 feuilles de 120 g/m ² (couché) ; pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3 / 8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po
MODULE DE RAINAGE ET DE ROGNAGE TÊTE/PIED XEROX® (EN OPTION)	
Formats	Rainage : A4 à SRA3 / 7,25 x 10,5 à 13 x 19,2 po, formats personnalisés de 182 x 210 à 330 x 488 mm / 7,2 x 8,3 à 13 x 19,2 po Rognage : A4 à SRA3 / 8 x 10 à 13 x 19,2 po, formats personnalisés de 182 x 257 à 330 x 488 mm / 7,2 x 10 à 13 x 19 po
Grammages	Rainage : 60 à 350 g/m ² / 18 lb bond à 129 lb couverture Rognage : 60 à 350 g/m ² / 18 lb bond à 129 lb couverture
GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™ (EN OPTION)	
Tailles des configurations de perforations	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, et 12 x 18 po.
Grammages	75 à 350 g/m ² (non couché)/20 lb bond à 129 lb couverture ; 106 à 350 g/m ² (couché)/28 lb bond à 129 lb couverture
Jeux de poinçons	Large choix de jeux de poinçons de perforation GBC® interchangeables
Remarque : Lors de l'impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch Pro™, le module d'insertion Xerox® doit être inclus dans la configuration système.	
MODULE DE ROGNAGE XEROX® SQUAREFOLD® (EN OPTION)	
Capacité	Jusqu'à 30 feuilles de 90 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : A4 à SRA3 (8,5 x 11 po à 12 x 18 po)
Grammages	64 à 220 g/m ² / 18 lb bond à 94 lb couverture
AGRAFEUSE EXTERNE (EN OPTION)	
Capacité	50 feuilles (support de 90 g/m ² /24 lb)

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

Limitations de finition applicables aux formats de feuille extra-longs (XLS)

Les feuilles XLS peuvent être envoyées dans le bac à décalage, le bac supérieur du module de finition Business Ready et du module de finition Production Ready. Cependant, la qualité de l'empilage sera limitée.

Un kit d'extension XLS est disponible pour le module de finition Production Ready afin d'améliorer l'empilage des feuilles.

Lors de l'impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch Pro™, le module d'insertion Xerox® doit être inclus dans la configuration système.

IMPRESSION

Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
Trames lignées	600, 300, 200 et 150 points groupés, 200 trames lignées avec rotation (selon le serveur d'impression / contrôleur sélectionné)
Repérage	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus strict • Fonction Simple Image Quality Adjustment (SIQA) de redressement, de calage et de lissage de la densité (Disponible sur toutes les configurations en tant qu'outil de maintenance ; Réglage de l'alignement) • Jusqu'à + / - 0,5 mm ; variation en fonction du format papier, du magasin et des conditions ambiantes
Délai de sortie de la première impression	Varie en fonction de chaque modèle ppm : en secondes C9265 : Couleur 7,1 / NB 5,7 C9275 : Couleur 6,2 / NB 5,1 C9281 : Couleur 6,7 / NB 5,5
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft® Universal Print Pour plus d'informations sur les pilotes d'imprimante pris en charge, visitez notre page Pilotes et téléchargements à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique

SOLUTIONS D'IMPRESSION

Impression mobile	Apple® AirPrint®, Mopria® Print, plug-in Mopria® Print Service pour Android, application Xerox® @PrintByXerox, solution d'impression mobile Xerox® Workplace Suite et solution d'impression mobile Xerox® Workplace Cloud Plus d'informations sur www.xerox.fr/fr-fr/office/mobile-solutions
--------------------------	--

COPIER

Délai de sortie de la première copie Depuis la glace d'exposition : Depuis le chargeur automatique :	<table> <tr> <td>Seulement / préchauffage terminé :</td> <td>C9265 : Couleur 5,4 / NB 4,1</td> <td>C9275 : Couleur 5,4 / NB 4,1</td> <td>C9281 : Couleur 5,4 / NB 4,1</td> </tr> <tr> <td>Seulement / préchauffage terminé :</td> <td>C9265 : Couleur 9,1 / NB 6,9</td> <td>C9275 : Couleur 7,4 / NB 5,9</td> <td>C9281 : Couleur 7,3 / NB 5,8</td> </tr> </table>	Seulement / préchauffage terminé :	C9265 : Couleur 5,4 / NB 4,1	C9275 : Couleur 5,4 / NB 4,1	C9281 : Couleur 5,4 / NB 4,1	Seulement / préchauffage terminé :	C9265 : Couleur 9,1 / NB 6,9	C9275 : Couleur 7,4 / NB 5,9	C9281 : Couleur 7,3 / NB 5,8
Seulement / préchauffage terminé :	C9265 : Couleur 5,4 / NB 4,1	C9275 : Couleur 5,4 / NB 4,1	C9281 : Couleur 5,4 / NB 4,1						
Seulement / préchauffage terminé :	C9265 : Couleur 9,1 / NB 6,9	C9275 : Couleur 7,4 / NB 5,9	C9281 : Couleur 7,3 / NB 5,8						
Temps de préchauffage	90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)								
Imagerie numérique	Couleur automatique Auto rotation rotation Décalage image Effacement de bords Centrage automatique Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte et carte) Éclaircissement / assombrissement Suppression du fond Contraste automatique et manuel Définition Balance des couleurs, variation chromatique et saturation								
Réduction / agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur								
Fonctions spéciales	Fonctions de copie : Couleur automatique Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement de 25 à 400 % Pages par face Éclaircissement / assombrissement								

	<p>Finition : Agrafage Perforation Pliage Impression de copie (assemblage / désassemblage) Destination de sortie Face dessus / face dessous</p> <p>Types de document : Photo et texte, photo, texte et carte Mixte Orientation Définition Saturation Amélioration de l'image Effets couleur Balance des couleurs Variation chromatique Niveau de brillant</p> <p>Copie de livres : Copie de livres recto-verso Effacement de bords Décalage image Image miroir Image négative Rotation d'image Création de cahiers Couvre Affiches Répétition d'image Répétition d'image pré-réglée Annotation Filigrane Travail fusionné</p> <p>Autres : Permutation automatique des magasins Interruption Récupération automatique des travaux</p>
NUMÉRISATION	
Simultanéité	Numérisation pendant l'impression ou le transfert de travaux de numérisation vers le réseau ou de travaux de télécopie
Fonctions de numérisation	Originaux de taille mixte Effacement de bords Réduction / agrandissement Ajustement à la taille Travail de numérisation fusionné Contrôle de la compression (qualité / taille de fichier) Type de document original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique du fond et des ombres Feuilles de distribution Numérisation vers USB Aperçu du travail de numérisation
VITESSE D'ENTRÉE	Jusqu'à 270 images par minute (ipm) recto verso
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Zone de numérisation maximale	Documents jusqu'au format A3 / 11 x 17 po
Formats de fichier	Image PDF uniquement PDF avec recherche textuelle (en option)

	PDF(A-1) TIFF V6
Fonctions de numérisation	Originaux de taille mixte Effacement de bords Réduction / agrandissement Ajustement à la taille Qualité / Taille du fichier Type de document Contexte Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier Aperçu du travail de numérisation Suppression des ombres Numérisation de livres Nommage de fichier Sécurité PDF Redressage
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers courrier électronique, dossier, PC, boîte aux lettres (privée et publique), Numérisation vers USB, FTP et SMB
Fonctions de numérisation vers courrier électronique	Numérisation couleur, Couleur automatique, Niveaux de gris, Noir et blanc Envoi direct de documents par courriel depuis l'appareil Recherche d'adresse manuelle ou dans un répertoire Exchange / Notes / LDAP Signatures et chiffrement Courrier électronique sur SSL Aperçu du travail de numérisation
Authentification	Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification système et authentification unique (SSO) (Authentification LDAP, SMB et Kerberos) Numérisation sécurisée – TLS
TÉLÉCOPIE (EN OPTION) : OPTIONS DE TÉLÉCOPIE : UNE LIGNE OU TROIS LIGNES	
Zone de numérisation maximale	11 x 17 po / départ petit côté
Fonctions de télécopie	VoIP iFax Transfert de télécopie vers courrier électronique Transfert de télécopie vers une destination FTP Transfert de télécopie vers une destination SMB Transfert de fax vers destination fax
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGES WEB INTÉGRÉES PROPOSÉES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE	
Interface distante	Affichage et fonctionnement à distance de l'imprimante PrimeLink® Les opérations à distance fournissent des collaborations utiles et des administrateurs de formation peuvent activer / désactiver les fonctions et les restrictions utilisateur
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État / contenu des magasins • État des consommables • Alertes
Soumission des travaux	Fichiers prêts à être imprimés : PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG et Adobe® PostScript® 3™ (option fortement recommandée) Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage et destination de sortie) Options de réception (immédiate, épreuve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer Safari

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

	Mozilla Firefox Opera Chrome
Assistance	Installation des pilotes d'impression / de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe et polonais

SERVICES DISTANTS

Lecture automatisée des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox® ; évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les relevés des compteurs sont envoyée à Xerox en temps et en heure
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer manuellement le stock de consommables

SÉCURITÉ

Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (Plug-in XCP) Filtrage des domaines FIPS 140-3 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Certificats auto-signés pré-installés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation par carte à puce (CAC / PIV / .NET) SNMPv3 TLS / SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIIPNet
------------------	---

SERVEUR D'IMPRESSION

SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ POUR L'IMPRIMANTE SÉRIE XEROX® PRIMELINK® C9200

Processeur	Processeur double cœur 1,6 GHz
Mémoire	4 Go de RAM
Disque système	Disque dur de 320 Go
Affichage	Écran plat tactile couleur 10 pouces
Système d'exploitation du périphérique	Linux®
PDL Langages de description de pages	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG et Adobe® PostScript® 3™ (option hautement recommandée)
Pilotes d'imprimante pris en charge	Pour des informations détaillées, rendez-vous sur www.support.xerox.com/fr-fr . Au fur et à mesure que des versions de système d'exploitation sont ajoutées, leur prise en charge est également ajoutée pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9200. Veuillez noter qu'il existe différents pilotes d'imprimante en fonction de la configuration achetée (par exemple, DFE et Xerox® Global Print Driver)
Fonctions d'impression	<ul style="list-style-type: none"> Recto-verso automatique Impression protégée Impression différée

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

	<p>Jeu échantillon Création de cahiers Sélection de la couverture Sélection du papier par attribut N en 1 Filigranes Feuilles de bannière Sélection du bac récepteur USB standard Catalogue papier (jusqu'à 400 entrées)</p>
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX / s, 100 MBTX / s, 1 000 MBTX / s)
AUTRES OPTIONS DE SERVEURS D'IMPRESSION	
Serveur d'impression Série XEROX® EX-i C9200 OPTIMISE PAR FIERY® (PLATE-FORME FS600)	
Processeur	Processeur Intel® G7400E
Mémoire	8 Go
Disque dur	Disque dur 500 Go
Système d'exploitation du serveur	Linux®
Formats de fichier	Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3 ; Adobe® PDF ; PDF / X-1a, 3, 4 ; PCL® 6 / PCL 5 amélioré ; Microsoft® Native Formats (doc / x, xls / x, pub / x, ppt / x) via le pilote Fiery® ou Fiery® Hot Folders ; EPS et TIFF
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence par un RIP rapide ; le serveur couleur intégré Fiery® permet d'imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF exigeant un rendu fidèle des couleurs • Simplifiez et rationalisez votre workflow ; automatisez l'envoi des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place des workflows performants et sans erreurs avec Hot Folders (dossiers actifs) et Imprimantes virtuelles • Profitez des pré-réglages Fiery® couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des travaux ; avec la technologie du serveur Fiery®, même les utilisateurs novices peuvent effectuer des travaux complexes à l'aide des pilotes pré-réglés configurés pour la tâche • Obtenez la bonne couleur ; produisez des couleurs précises à partir de toutes les applications, plates-formes et formats grâce aux outils Fiery® de gestion des couleurs, y compris Fiery® TrueBrand et Fiery® Spot-On™ • Offrez une impression personnalisée avec Fiery® FreeForm™ Create ; personnalisez rapidement les fichiers existants en ajoutant divers éléments tels que texte, images ou codes-barres • Le pilote Fiery® Essential augmente la productivité grâce à un moyen simple et intuitif d'imprimer des documents bureautiques courants en quelques clics ; vous pouvez également utiliser le Xerox® Global Print Driver • Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes • Command Workstation • La connectivité JDF standard de Fiery® améliore l'efficacité du workflow numérique en s'intégrant aux systèmes prépresse, Impression à partir du web ou MIS / ERP existants pour éliminer les points de contact manuels, les erreurs et le gaspillage de ressources • Effacement sécurisé • Catalogue papier • Fiery® Compose • Fiery® Remote Scan
Connectivité	<p>Connectivité TCP / IP simple et double pour intégration dans Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP / IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point & Print, impression par e-mail (PS / PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP • Prise en charge native de l'impression universelle par Microsoft® • Conforme à la norme du secteur Mopria®
Options supplémentaires	<p>Packages / Suites / Kits :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suite Fiery® Color Profiler avec ES-3000 • Pack d'automatisation Fiery® • Pack Fiery® ColorRight • Fiery® JobExpert et kit de traitement PDF <p>Fonctions (en option – disponibles séparément) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiery® Impose

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery® JobMaster
	Pour plus d'informations, visitez www.xerox.fr
Serveur d'impression Série XEROX® EX C9200 optimisé par Fiery® (plateforme FS600)	
Processeur	Processeur Intel® Core™ i3 -12100
Mémoire	8 Go
Disque dur	Disque dur de 1 To
Système d'exploitation du serveur	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Langages d'impression (PDL)	Adobe® PostScript® niveau 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formats natifs Microsoft® via Fiery® Hot Folders et Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Étalonnage intégré pour chaque travail – Fiery® Spot-On recherche la meilleure correspondance PANTONE®, PANTONE® Series, RVB, CMYK, L*a*b*, et tons directs – Modes couleur pour répondre aux exigences de l'épreuve professionnelle et de la production avancée – Densité d'impression maximale • Gérez facilement les lourdes charges de travail et offrez des délais d'exécution plus rapides avec le DFE le plus puissant de la gamme Xerox® PrimeLink® C9200 ; la technologie Fiery® Edge tire les résultats les plus précis et les plus étonnants des imprimantes PrimeLink® ; elle offre la meilleure gamme possible pour la reproduction des couleurs directes et en quadrichromie • Fiery® Command WorkStation augmente votre production et réduit les erreurs et les gaspillages en centralisant la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive ; simplifiez encore davantage vos tâches de composition et d'imposition de documents en utilisant l'interface intuitive de Fiery® Impose et Compose • Impression de photos et d'images de haute qualité • Fiery® FreeForm™ Create pour une personnalisation rapide ; fournit du texte, des images et des éléments de codes-barres variables ; prend en charge les formats VDP tels que PDF / VT-1 et 2, PPML, VPS et Xerox® VIPP® • Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes • Catalogue papier • Fiery® JDF • Fiery® JobExpert analyse les fichiers et choisit dynamiquement les paramètres d'impression optimaux • Fiery® TrueBrand garantit des couleurs directes précises pour tous les types de travaux, même les documents Microsoft® Office
Connectivité	<p>Connectivité TCP / IP simple et double pour intégration dans Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP / IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point & Print, impression par e-mail (PS / PDF), prise en charge d'IPv6 et authentification LDAP • Connectez-vous avec l'authentification unique (SSO), prise en charge native de l'impression universelle par Microsoft® • Conforme à la norme du secteur Mopria®
Options supplémentaires	<p>Packages / Suites / Kits :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiery® Color Profiler suite avec ES-3000 • Pack Fiery® Graphic Arts Pro • Kit de sécurité pour disque dur • Kit de disques supplémentaires • Fiery® NX Station GL <p>Fonctions (en option – disponibles séparément) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiery® JobMaster
	Pour plus d'informations, visitez www.xerox.fr

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281

CONSOMMABLES		RENDEMENT	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
Cartouches de toner (mesurées)	Noir	34 500 pages ⁴	006R04847
	Cyan	37 500 pages ⁴	006R04848
	Magenta	37 500 pages ⁴	006R04849
	Jaune	37 500 pages ⁴	006R04850
Cartouches de toner (vendues)	Noir	34 500 pages ⁴	006R04851 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04855 (Toutes les autres régions)
	Cyan	37 500 pages ⁴	006R04852 (Amérique du Nord, Europe occidentale) 006R04856 (Toutes les autres régions)
	Magenta	37 500 pages ⁴	006R04853 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04857 (Toutes les autres régions)
	Jaune	37 500 pages ⁴	006R04854 (Amérique du Nord, Europe de l'ouest) 006R04858 (Toutes les autres régions)
CRU Xerox (Cartouche tambour)	1 cartouche commune pour CMJ et K	122 500 pages ⁴	013R00703
Bac récupérateur de toner	1 conteneur	50 000 pages ⁴	008R08159

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Rendement mensuel régulier escompté.

³ La capacité s'entend pour un support de 20 lb / 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, avec un rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports A4 / 8,5 x 11 po. Le rendement varie selon le format papier, la zone d'image couverte, la longueur des tirages, l'orientation du support et les habitudes d'utilisation. Ces rendements sont basés sur une zone de couverture de 5 %.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés par l'intermédiaire du programme de collecte / recyclage / réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/infos-complementaires/imprimante-couleur-professionnelle.